



Tubo Conduit Rígido de Aluminio / 50.8 mm (2") / Longitud 3.05 m (10 ft) / UL 6A / ANSI C80.5

SKU: TAL-51R    Marca: RAWELT    Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$1,631.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo conduit rígido fabricado en aluminio 6063 sin costura, diseñado para instalaciones eléctricas industriales y comerciales que requieren protección mecánica robusta con peso reducido. El diámetro de 50.8 mm (2 pulgadas) y la longitud estándar de 3.05 m (10 ft) permiten recorridos eficientes con mínimas uniones intermedias. Su construcción en aluminio 6063 ofrece resistencia superior a la corrosión en ambientes agresivos comparado con acero galvanizado, manteniendo integridad estructural en aplicaciones de interior y exterior. El cumplimiento con normas UL 6A y ANSI C80.5 garantiza compatibilidad con sistemas eléctricos codificados en Norteamérica. Cada pieza incluye cople roscado y protector plástico de terminal para facilitar la interconexión con accesorios del mismo sistema certificado. Es imperativo que toda la instalación utilice accesorios y cajas certificados para la clase y división de riesgo correspondiente según el Código Eléctrico Nacional aplicable.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Aluminio 6063, sin costura</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro nominal: 50.8 mm (2 pulgadas)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud estándar: 3.05 m (10 ft)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso por pieza: 5.8 kg</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Normas: UL 6A, ANSI C80.5</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Incluye: Cople roscado y protector plástico de terminal</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño y Normatividad</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material:</strong> Aluminio 6063 sin costura</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Norma UL:</strong> UL 6A (Underwriters Laboratories)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Norma ANSI:</strong> ANSI C80.5</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Requisito de sistema:</strong> Ecosistema de accesorios certificados para clase y división correspondiente</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro nominal:</strong> 50.8 mm (2 pulgadas)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Longitud:</strong> 3.05 m (10 ft)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Peso por pieza:</strong> 5.8 kg</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de construcción:</strong> Sin costura</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Ventaja estructural:</strong> Peso ligero con resistencia mecánica adecuada</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tubo conduit rígido:</strong> 1 pieza de 3.05 m (10 ft)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Accesorio incluido:</strong> Cople roscado para interconexión</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Protección:</strong> Protector plástico de terminal</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Aluminio 6063 sin costura para alta resistencia a la corrosión            |
| Característica 2 | Peso ligero de 5.8 kg facilita instalación y manejo en campo              |
| Característica 3 | Longitud estándar de 3.05 m (10 ft) reduce uniones y puntos de falla      |
| Característica 4 | Cumplimiento UL 6A y ANSI C80.5 para instalaciones eléctricas codificadas |
| Característica 5 | Incluye cople y protector plástico listo para instalación                 |
| Característica 6 | Requiere ecosistema de accesorios certificados por clase y división       |