



Tubo Conduit Rígido / Aluminio 6063 Recubierto PVC / 1" (25.4 mm) / 3.05 m (10 ft) / 40 mils PVC / Sin Costura

SKU: TAL-25-PC Marca: RAWELT Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$4,130.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo conduit rígido de aluminio con recubrimiento integral de PVC diseñado para instalaciones eléctricas en ambientes severamente corrosivos. Fabricado en aleación de aluminio 6063 sin costura con temple T1-T5, proporciona resistencia estructural superior mientras el recubrimiento de PVC de 40 mils mínimo actúa como barrera química contra agentes corrosivos. La rosca incorpora protección adicional con uretano púrpura de 2 mils mínimo y protector plástico, garantizando continuidad de la protección en puntos de unión. Aplicable en rastros, refinerías de petróleo, plantas químicas y procesadoras de alimentos donde la integridad del sistema de canalización es crítica para la seguridad operativa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección contra ambientes altamente corrosivos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Recubrimiento PVC uniforme, mínimo 40 mils<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aleación aluminio 6063 sin costura, temple T1-T5<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Uretano púrpura de 2 mils mínimo en rosca con protector plástico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud estándar: 3.05 m (10 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño industrial para ambientes exigentes<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: rastros, refinerías de petróleo, plantas químicas, procesadoras de alimentos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aleación: Aluminio 6063<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fabricación: Sin costura<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temple: T1, T5<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recubrimiento PVC: 40 mils mínimo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uretano en rosca: 2 mils mínimo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color uretano: Púrpura o transparente<li style='padding: 6px 0;'>Protector rosca: Plástico incluido</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Medida nominal: 25.4 mm (1")<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro exterior recubierto: 35.43 mm (1.395")<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro interior: 26.86 mm (1.057")<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor de pared recubierto: [dato pendiente]<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 3.05 m (10 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Incluye cople integrado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Tubo conduit rígido de aluminio recubierto PVC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Cople integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Protector plástico para rosca<li style='padding: 6px 0;'>• Longitud unitaria: 3.05 m (10 ft)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección superior contra ambientes altamente corrosivos
Característica 2	Recubrimiento PVC uniforme de 40 mils mínimo
Característica 3	Aleación aluminio 6063 sin costura para máxima durabilidad
Característica 4	Uretano púrpura de 2 mils en rosca con protector plástico
Característica 5	Diseño industrial certificado para rastros, refinerías y plantas químicas
Característica 6	Longitud estándar de 3.05 m (10 ft) para instalación eficiente