



Tubo Conduit Rígido de Aluminio / Recubrimiento PVC 40 mils / Rosca Uretano Púrpura 2 mils / 1/2" (12.7 mm) / Longitud 3.05 m (10 ft) / Aleación 6063-T5

SKU: TAL-13-PC Marca: RAWELT Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$3,088.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo conduit rígido fabricado en aleación de aluminio 6063 sin costura, grado T5, diseñado para instalaciones eléctricas en entornos industriales severos. Su recubrimiento exterior de PVC de 40 mils mínimo proporciona barrera efectiva contra agentes corrosivos, mientras que el uretano púrpura de 2 mils mínimo aplicado en las roscas —complementado con protector plástico— previene la degradación localizada en puntos de unión. La construcción sin costura garantiza integridad estructural uniforme a lo largo de los 3.05 m (10 ft) de longitud estándar. Este conduit está especialmente indicado para instalaciones en rastros, refinerías de petróleo, plantas químicas, procesadoras de alimentos y cualquier infraestructura expuesta a ambientes altamente corrosivos donde la protección del cableado eléctrico sea crítica para la continuidad operativa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistente a ambientes altamente corrosivos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Recubrimiento de PVC 40 mils mínimo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Uretano púrpura 2 mils mínimo en roscas con protector plástico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aleación de aluminio 6063 sin costura, T1, T5<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud estándar: 3.05 m (10 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ideal para rastros, refinerías, plantas químicas, procesadoras de alimentos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Medida nominal: 12.7 mm (1/2')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro exterior recubierto: 23.37 mm (0.920')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro interior: 15.88 mm (0.625')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor de pared recubierto: 3.71 mm (0.146')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 3.05 m (10 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Recubrimientos</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temple: T5<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recubrimiento PVC: 40 mils mínimo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uretano en roscas: 2 mils mínimo, color púrpura<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protector de plástico en rosca incluido</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tubo conduit rígido de aluminio con recubrimiento PVC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cople integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protector plástico para rosca</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección superior en ambientes altamente corrosivos como rastros y refinerías
Característica 2	Recubrimiento PVC uniforme de 40 mils mínimo para máxima durabilidad
Característica 3	Uretano púrpura en roscas con protector plástico contra corrosión localizada
Característica 4	Aleación aluminio 6063 sin costura T5 para alta resistencia estructural
Característica 5	Longitud estándar de 3.05 m (10 ft) facilita instalaciones industriales
Característica 6	Compatible con aplicaciones en plantas químicas y procesadoras de alimentos

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 14:23