



Tubo Conduit Rígido / Aluminio 6063 / Recubrimiento PVC 40 mils / Uretano Púrpura 2 mils / 2 1/2" (75.06 mm) / 3.05 m (10 ft)

SKU: TAL-63-PC Marca: RAWELT Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$9,637.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo conduit rígido de aluminio con recubrimiento multicapa diseñado para instalaciones eléctricas en ambientes severamente corrosivos. La construcción base utiliza aleación de aluminio 6063 sin costura en temple T1/T5, garantizando integridad estructural y resistencia mecánica. El sistema de protección superficial combina capa de PVC de 40 mils mínimo con uretano púrpura de 2 mils mínimo, proporcionando barrera química contra agentes agresivos presentes en rastros, refinerías, plantas químicas y procesadoras de alimentos. La rosca incluye recubrimiento de uretano transparente o púrpura con protector plástico integrado para preservar la sellabilidad durante instalación. Cada pieza se suministra en longitud estándar de 3.05 m (10 ft).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección contra ambientes altamente corrosivosRecubrimiento PVC: 40 mils mínimoUretano púrpura: 2 mils mínimoAleación aluminio 6063, sin costura, T1, T5Rosca con recubrimiento de uretano y protector plásticoLongitud por pieza: 3.05 m (10 ft)Aplicaciones: rastros, refinerías de petróleo, plantas químicas, procesadoras de alimentos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Medida nominal: 63 mm (2 1/2')Diámetro exterior recubierto: 75.06 mm (2.955')Diámetro interior: 63.06 mm (2.482')Espesor de pared recubierto: 5.97 mm (0.235')Longitud: 3.05 m (10 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Recubrimiento</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material base: Aluminio 6063 sin costuraTemple: T1, T5Recubrimiento PVC: 40 mils mínimoUretano púrpura: 2 mils mínimoProtección de rosca: Uretano transparente o púrpura con guardaplastico</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Recomendadas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rastros y criaderosRefinerías de petróleoPlantas químicasProcesadoras de alimentosAmbientas marinos y costerosIndustrias con alta exposición a corrosión</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección superior en ambientes altamente corrosivos
Característica 2	Recubrimiento PVC 40 mils con uretano púrpura 2 mils
Característica 3	Aleación aluminio 6063 sin costura para máxima durabilidad
Característica 4	Rosca protegida con uretano y guardaplastico integrado
Característica 5	Longitud estándar de 3.05 m (10 ft) por pieza
Característica 6	Ideal para industrias químicas, petroleras y alimentarias