



Tubo Conduit Rígido de Aluminio / 25.4 mm (1') / Longitud 3.05 m (10 ft) / UL-6A / ANSI C80.5 / Sin Costura

SKU: TAL-25-R Marca: RAWELT Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$781.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo conduit rígido fabricado en aluminio 6063 sin costura, diseñado para instalaciones eléctricas industriales y comerciales que requieren protección mecánica de cables en ambientes corrosivos. Su construcción en aleación de aluminio proporciona una relación óptima entre resistencia estructural y peso reducido, facilitando el transporte, manejo e instalación en trayectorias elevadas o de difícil acceso. La superficie interior tersa minimiza la fricción durante el jalado de conductores, reduciendo el riesgo de daño en el aislamiento. Cumple con las normativas UL-6A y ANSI C80.5, garantizando compatibilidad con sistemas de canalización eléctrica estandarizados en Norteamérica. Cada pieza incluye cople roscado integrado y protector de plástico codificado por color para identificación inmediata del diámetro nominal.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Aluminio 6063, sin costura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Medida nominal: 25.4 mm (1')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro exterior: 33.40 mm (1.315')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro interior: 26.64 mm (1.049')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Espesor de pared: 3.378 mm (0.133')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protector de plástico con código de colores para identificación de diámetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud con cople: 3.05 m (10')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud sin cople: 3.025 m (9'11')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso por pieza: 2.66 kg (5.852 lb)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Interior terso para fácil deslizamiento de cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistente a ambientes corrosivos industriales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cople integrado con cada pieza</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aluminio 6063 sin costura<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a corrosión industrial<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interior terso para deslizamiento de cables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso ligero: 2.66 kg por pieza<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Normativas: UL-6A, ANSI C80.5</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Medida nominal: 25.4 mm (1')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro exterior: 33.40 mm (1.315')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro interior: 26.64 mm (1.049')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor de pared: 3.378 mm (0.133')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud con cople: 3.05 m (10')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud sin cople: 3.025 m (9'11')</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tubo conduit rígido de aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cople integrado roscado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protector de plástico codificado por color</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Peso ligero de 2.66 kg por pieza para manejo sencillo en instalaciones
Característica 2	Resistente a ambientes corrosivos industriales sin recubrimientos adicionales
Característica 3	Interior terso que facilita el deslizamiento de cables durante instalación
Característica 4	Aluminio 6063 sin costura para alta resistencia estructural
Característica 5	Cople integrado y protector codificado por color para identificación rápida
Característica 6	Cumplimiento UL-6A y ANSI C80.5 para instalaciones eléctricas normativas