



Tubo Conduit Rígido / Aluminio 6063 / Recubrimiento PVC 40 mils / 3/4" (19 mm) / 3.05 m (10 ft) / Sin Costuras

SKU: TAL-19-PC Marca: RAWELT Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$3,478.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo conduit rígido fabricado en aleación de aluminio 6063 sin costuras, con temperas T1 y T5, diseñado para instalaciones eléctricas en entornos severamente corrosivos. Incorpora recubrimiento exterior de PVC (cloruro de polivinilo) de 40 mils mínimo que proporciona barrera química contra agentes corrosivos, complementado con capa de uretano púrpura de 2 mils mínimo en la zona roscada y protector de plástico para preservar la integridad de la rosca durante transporte e instalación. La construcción sin costuras elimina puntos de vulnerabilidad estructural, mientras que la longitud estándar de 3.05 m (10 ft) facilita la planificación y ejecución de trayectorias conduit en plantas químicas, refinerías de petróleo, procesadoras de alimentos y rastros donde la corrosión acelerada compromete la vida útil de los sistemas de canalización convencionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección efectiva contra ambientes altamente corrosivos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Recubrimiento PVC de 40 mils mínimo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tubo de aluminio 6063 sin costuras, temperas T1 y T5<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Uretano púrpura de 2 mils mínimo en rosca<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protector de plástico en rosca<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud estándar de 3.05 m (10 ft) por tubo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Dimensionales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Medida nominal: 19 mm (3/4')<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro exterior recubierto: 28.70 mm (1.130')<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro interior: 21.12 mm (0.831')<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Espesor de pared recubierto: 3.79 mm (0.149')<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud por tubo: 3.05 m (10 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Recubrimientos</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material base: Aluminio 6063 sin costuras<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperas: T1, T5<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Recubrimiento PVC: 40 mils mínimo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protector de rosca: Plástico</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Recomendadas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rastros y plantas de procesamiento cárnico<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Refinerías de petróleo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Plantas químicas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Procesadoras de alimentos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Entornos industriales con alta exposición a corrosión</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección superior en ambientes altamente corrosivos como rastros y refinerías
Característica 2	Recubrimiento PVC de 40 mils con uretano púrpura de 2 mils en rosca
Característica 3	Aluminio 6063 sin costuras para máxima resistencia estructural
Característica 4	Rosca protegida con cubierta de plástico para instalación limpia
Característica 5	Espesor de pared 3.79 mm (0.149") para alta durabilidad mecánica
Característica 6	Longitud estándar 3.05 m (10 ft) para optimizar tiempos de instalación