



Tubo de aceite y varilla de émbolo / Alta presión / Compatibilidad FAAC 422 / Sellado eficiente / 6.56 pies equivalente

SKU: 63003305 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$568.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Componente hidráulico de repuesto diseñado para mantenimiento y restauración de operadores FAAC 422. El tubo de aceite incorpora especificaciones de resistencia a presiones elevadas propias de sistemas de automatización de accesos vehiculares. La varilla de émbolo está manufacturada con tolerancias precisas que garantizan el desplazamiento lineal dentro del cilindro hidráulico. El conjunto integra materiales de alta resistencia mecánica y química frente a fluidos hidráulicos. El sistema de sellado minimiza pérdidas de fluido y mantiene la presión de trabajo durante ciclos continuos de operación.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 28px;'>Características técnicas</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0; margin: 16px 0;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>>Tubo de aceite con resistencia certificada a altas presiones hidráulicas<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>>Geometría optimizada para integración mecánica con operador FAAC 422<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>>Varilla de émbolo con tratamiento superficial para alta durabilidad<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>>Compatibilidad dimensional exacta con modelos de la serie FAAC<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>>Materiales seleccionados para rendimiento óptimo en condiciones de servicio<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>>Sistema de sellado eficiente que previene fugas y asegura presión operativa<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 28px;'>Especificaciones del producto</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin: 16px 0;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Marca</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>FAAC</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Modelo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>63003305</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de componente</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Tubo de aceite y varilla de émbolo</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Resistencia a presión</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Alta presión hidráulica</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Característica de sellado</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Sistema eficiente anti-fuga</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Durabilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Alta durabilidad mecánica</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Calidad de materiales</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Grado industrial optimizado</div></div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 20px; padding: 14px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.5); background-color: rgba(150,150,150,0.08); border-radius: 0 6px 6px 0;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 14px; line-height: 1.6;'><strong style='color: inherit; background-color: transparent;'>Aplicación recomendada: Mantenimiento preventivo y correctivo de operadores hidráulicos FAAC 422 en instalaciones de control de acceso vehicular. Verificar compatibilidad con número de serie del operador antes de la instalación.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a presiones operativas extremas
Característica 2	Optimización mecánica para operador FAAC 422
Característica 3	Durabilidad extendida en varilla de émbolo
Característica 4	Compatibilidad precisa con sistemas FAAC
Característica 5	Materiales de grado industrial certificados
Característica 6	Sistema de sellado con protección anti-fuga