



Tubo de Muestreo para Detección de Humo / 120-240 cm (3.9-7.9 ft) / Compatible DH99A/DH99AR / Sistemas de Ventilación

SKU: STS-5.0 Marca: HOCHIKI Categoría: HOCHIKI

\$289.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este tubo de muestreo está diseñado para la detección de humo en ductos de ventilación con dimensiones entre 120 y 240 cm (3.9 a 7.9 pies). Su construcción permite una integración directa con los sensores DH99A y DH99AR, facilitando la supervisión continua de sistemas HVAC en entornos comerciales e industriales. El diseño aerodinámico garantiza un flujo de aire constante hacia los sensores, mejorando la precisión de detección y reduciendo los tiempos de respuesta ante condiciones de humo. Su instalación simplificada minimiza el tiempo de configuración en sistemas de ventilación existentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Detección de humo en ductos de 120-240 cm (3.9-7.9 ft)Compatibilidad exclusiva con sensores DH99A y DH99ARInstalación simplificada en sistemas de ventilaciónAlta precisión en monitoreo de seguridadRespuesta rápida ante presencia de humoDiseño optimizado para flujo de aire constante<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Detección de humo en ductos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Rango de ductos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>120-240 cm (3.9-7.9 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Modelos compatibles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>DH99A y DH99AR</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Sistemas de ventilación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de humo en ductos de ventilación
Característica 2	Compatibilidad con sensores DH99A y DH99AR
Característica 3	Instalación simplificada en sistemas HVAC
Característica 4	Respuesta rápida ante presencia de humo
Característica 5	Diseño optimizado para flujo de aire constante
Característica 6	Alta precisión en monitoreo de seguridad