



Tubo de Muestreo para Ductos / Ajustable 60 a 120 cm (2 a 4 ft) / Metal / Compatible DNR/DNRW / UL 268A

SKU: DST-3 Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Accesorios

\$327.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El tubo de muestreo para ductos DST3 es un componente esencial en sistemas de detección de humo por aspiración en instalaciones comerciales e industriales. Fabricado en metal para garantizar durabilidad en condiciones operativas exigentes, este dispositivo permite el muestreo eficiente de aire en ductos de ventilación con velocidades de flujo entre 100 y 4,000 ft/min. Su diseño ajustable sin herramientas facilita la adaptación a ductos de 60 a 120 cm (2 a 4 ft) de ancho, mientras que la compatibilidad con los detectores DNR y DNRW de SYSTEM SENSOR asegura una integración directa en arquitecturas de detección existentes. La certificación bajo norma UL 268A valida su desempeño en aplicaciones que requieren cumplimiento regulatorio estricto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con detectores de humo DNR y DNRW<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño ajustable para ductos de 60 a 120 cm (2 a 4 ft) de ancho<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material metálico duradero para larga vida útil<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistema de bloqueo sin herramientas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación frontal o trasera flexible<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificado bajo norma UL 268A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación en velocidades de aire de 100 a 4,000 ft/min<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación en sistemas de detección de humo en ductos de gran tamaño</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Tubo de muestreo para ductos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ancho de ducto: 60 a 120 cm (2 a 4 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Velocidad de aire: 100 a 4,000 ft/min<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad: Modelos DNR y DNRW</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Metal<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones DST3: 2 ft a 4 ft (0.6 a 1.2 m) de ancho de ducto<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación: UL 268A</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tubo de muestreo DST3 para ductos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con detectores DNR y DNRW para integración directa
Característica 2	Ajustable sin herramientas para ductos de 60 a 120 cm de ancho
Característica 3	Material metálico para resistencia en entornos industriales exigentes
Característica 4	Instalación frontal o trasera adaptable a configuraciones de ducto
Característica 5	Bloqueo rápido que reduce tiempo de montaje en campo
Característica 6	Certificado UL 268A para cumplimiento en sistemas de detección