



Tubo de Muestreo de Aire / CPVC Resistente al Fuego / UL Espacios Abiertos / 2.4 m (7.9 ft) / Ø ¾ pulgada

SKU: RP-52095 Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detectores por Aspiración

\$273.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo de muestreo de aire para sistemas de detección de humo por aspiración, fabricado en material CPVC con formulación especial que incrementa las capacidades de resistencia al fuego. Aprobado por UL para uso en espacios abiertos, eliminando la necesidad de protecciones adicionales en instalaciones expuestas. La leyenda 'Tubo de muestreo de detección - no tocar' está impresa permanentemente a lo largo de toda la tubería, cumpliendo con los requerimientos de identificación sin depender de etiquetas adhesivas. Diseñado con longitud de 2.4 metros (7.9 pies) para facilitar su manejo y transporte en sitio de instalación, y diámetro de ¾ de pulgada que garantiza flujo óptimo de aire para el sistema de detección.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aprobación UL para espacios abiertos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material CPVC resistente al fuego<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumplimiento con requerimientos NFPA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Leyenda impresa en toda la tubería: 'Tubo de muestreo de detección - no tocar' (en inglés)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 2.4 metros (7.9 pies)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro: ¾ pulgada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Aprobación UL: Espacios abiertos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Resistencia al fuego: Material CPVC especial<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Cumplimiento: Requerimientos NFPA</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Material: CPVC (cloruro de polivinilo clorado)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Longitud: 2.4 m (7.9 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Diámetro: ¾ pulgada</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Identificación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Leyenda impresa: 'Tubo de muestreo de detección - no tocar'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Idioma de leyenda: Inglés<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Ubicación: Impresa a lo largo de toda la tubería</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aprobación UL para instalación en espacios abiertos sin protección adicional
Característica 2	Material CPVC especial con mayor resistencia al fuego que tubería estándar
Característica 3	Leyenda de identificación impresa permanentemente en toda la longitud
Característica 4	Longitud de 2.4 m (7.9 ft) que facilita manejo y transporte en obra
Característica 5	Diámetro de ¾ pulgada optimizado para flujo de aire de detección por aspiración
Característica 6	Cumplimiento NFPA sin requerimiento de etiquetas adhesivas separadas