



Tubo de Muestreo CPVC / Cédula 40 / ¾ Pulgada / Tramo 4.57 m (15 ft) / Certificado UL / NFPA 72

SKU: ASD-25676 Marca: VIKING Categoría: Detectores por Aspiración

\$722.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo de muestreo CPVC Cédula 40 de ¾ pulgada diseñado específicamente para sistemas de detección de humo por aspiración de aire. Fabricado en material Blazemaster® CPVC, este tubo certificado por UL facilita la identificación, instalación y mantenimiento gracias a su sistema de etiquetado por color. Cumple con las especificaciones de NFPA 72, Capítulo 17, y se suministra en tramos precortados de 4.57 m (15 ft) para optimizar tiempos de instalación en campo. Su diseño de paredes resistentes garantiza durabilidad en aplicaciones de detección temprana.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tubo de CPVC certificado UL para detección de humoCompatible con sistemas de aspiración de aireEtiquetado de color para identificación rápida y fácilCumple con NFPA 72, Capítulo 17Diseño de paredes resistentes para durabilidadLongitud precortada de 4.57 m (15 ft)Material: CPVC Blazemaster®Cédula 40Diámetro nominal: ¾ pulgada</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: CPVC Blazemaster®Cédula: 40Diámetro nominal: ¾ pulgadaLongitud por tramo: 4.57 m (15 ft)Certificación: ULCumplimiento: NFPA 72, Capítulo 17Paredes resistentes para mayor durabilidad mecánica</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tramo de tubo CPVC de 4.57 m (15 ft)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación UL para sistemas de detección por aspiración
Característica 2	Etiquetado de color para identificación inmediata en obra
Característica 3	Cumplimiento estricto con NFPA 72, Capítulo 17
Característica 4	Paredes gruesas Cédula 40 para mayor resistencia mecánica
Característica 5	Tramos precortados de 4.57 m (15 ft) para agilizar instalación
Característica 6	Material Blazemaster® CPVC para alta durabilidad