



Tubo Flexible Eléctrico / 1 1/2" (38 mm) / Acero Pregalvanizado / 30 m (98.4 ft) / NEMA FB-1 / UL 514B

SKU: ANC-CFX112 Marca: ANCLO Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$4,462.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo flexible eléctrico fabricado en acero pregalvanizado en caliente con diámetro nominal de 38 mm (1 1/2'), diseñado para la conducción de cableado eléctrico en instalaciones aparentes o ocultas sobre plafones y falsos pisos. Su estructura con alto traslape proporciona flexibilidad superior y resistencia mecánica, permitiendo rutas adaptables en entornos donde la rigidez de la tubería convencional resulta impracticable. Cumple con las normativas NEMA FB-1 y UL 514B, lo que lo habilita para aplicaciones críticas en hospitales, cuartos de cómputo, tableros eléctricos, puestas a tierra e instalación de luminarias. El sistema está dimensionado para acoplamiento con racores tipo FXR y FXR de la misma línea, asegurando continuidad eléctrica y protección mecánica integral del cableado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro nominal: 1 1/2" (38 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud por rollo: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero pregalvanizado en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso por rollo: 23.25 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Construcción: Alto traslape para flexibilidad y resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Normas: NEMA FB-1, UL 514B<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Racores tipo FXR y FXS<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: Hospitales, cuartos de cómputo, tableros, luminarias, puestas a tierra</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Diámetro nominal: 1 1/2" (38 mm)<li style='margin-bottom: 8px;'>• Longitud por rollo: 30 m (98.4 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>• Peso por rollo: 23.25 kg<li style='margin-bottom: 8px;'>• Material: Acero pregalvanizado en caliente<li style='margin-bottom: 8px;'>• Construcción: Alto traslape<li style='margin-bottom: 8px;'>• Normas: NEMA FB-1, UL 514B• Compatibilidad: Racores FXR, FXS</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Flexibilidad: Alta (alto traslape)<li style='margin-bottom: 8px;'>• Instalación: Aparente u oculta<li style='margin-bottom: 8px;'>• Soportes: Plafones, falso piso• Clave: CFX 112</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 rollo de tubo flexible de 30 m (98.4 ft)• Peso total: 23.25 kg</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conducción flexible para cableado aparente y oculto en plafones
Característica 2	Acero pregalvanizado en caliente para máxima resistencia a la corrosión
Característica 3	Alto traslape que garantiza óptima flexibilidad y durabilidad mecánica
Característica 4	Compatible con racores ANCLO FXR y FXS para instalación integral
Característica 5	Cumplimiento NEMA FB-1 y UL 514B para aplicaciones hospitalarias y de cómputo
Característica 6	Rollo de 30 m con peso 23.25 kg para manejo logístico eficiente