



Tubo Flexible / 1 1/4" (32 mm) / Acero Pregalvanizado / 30 m (98.4 ft) / NEMA FB-1 / UL 514 B

SKU: ANC-CFX114 Marca: ANCLO Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$3,297.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo flexible metálico fabricado en acero pregalvanizado en caliente con alto traslape, diseñado para la conducción de cableado eléctrico en instalaciones que requieren flexibilidad mecánica y resistencia a la corrosión. Su construcción permite el tendido de conductores en trayectorias aparentes o ocultas sobre plafones y falsos pisos, facilitando el acceso posterior para mantenimiento o modificaciones. Cumple con las normativas NEMA FB-1 y UL 514 B, lo que garantiza su idoneidad para entornos hospitalarios, industriales y de centros de datos donde la integridad del sistema eléctrico es crítica. El dimensionado específico para racores ANCLO FXR y FXS elimina la necesidad de adaptadores, reduciendo puntos de fallo y tiempos de instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro nominal: 1 1/4" (32 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud por rollo: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso por rollo: 20.25 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero pregalvanizado en caliente con alto traslape<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Normas: NEMA FB-1, UL 514 B<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Racores ANCLO tipo FXR y FXS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: Instalación de luminarias, puestas a tierra, cuartos de cómputo, tableros eléctricos, hospitales e industria</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Flexibilidad óptima para tendido en trayectorias complejas. Resistencia mecánica superior por construcción con alto traslape. Protección contra corrosión por proceso de pregalvanizado en caliente. Conformidad con normativa NEMA FB-1 (USA - GSA/F 406 D) y certificación UL 514 B para instalaciones eléctricas de alto riesgo.</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro nominal: 1 1/4" (32 mm). Longitud por rollo: 30 m (98.4 ft). Peso por rollo: 20.25 kg. Material: Acero pregalvanizado en caliente con alto traslape. Clave del proveedor: CFX 114.</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rollo de tubo flexible metálico de 30 m (98.4 ft) con diámetro nominal de 1 1/4" (32 mm). Peso total del empaque: 20.25 kg.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conducción de cableado aparente y oculto con máxima flexibilidad
Característica 2	Acero pregalvanizado en caliente con alto traslape para mayor resistencia
Característica 3	Compatibilidad con racores FXR y FXS para instalación sin adaptadores
Característica 4	Cumplimiento NEMA FB-1 y UL 514 B para aplicaciones críticas
Característica 5	Ideal para hospitales, industria y cuartos de cómputo
Característica 6	Rollo de 30 m (98.4 ft) con peso controlado de 20.25 kg para manejo eficiente