



Tubo Flexible Metálico / 1/2" (13 mm) / Acero Galvanizado / Rollo 20 m (65.6 ft) / NEMA FB-1 / UL 514B

SKU: ANC-CFX12-20 Marca: ANCLO Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$919.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El tubo flexible metálico de 1/2' (13 mm) en acero pregalvanizado en caliente está diseñado para la conducción de cableado eléctrico y de telecomunicaciones en instalaciones aparentes u ocultas, incluyendo plafones y falso piso. Su estructura helicoidal con alto traslape mecánico garantiza una óptima flexibilidad sin comprometer la resistencia estructural, permitiendo rutas complejas con curvas cerradas. El material pregalvanizado ofrece protección superior contra la corrosión en ambientes industriales, cuartos de cómputo, hospitales y tableros eléctricos. El producto cumple con las normativas NEMA FB-1 (USA) y UL 514B, asegurando compatibilidad con racores tipo FXR y FXS para una instalación robusta y confiable. La presentación en rollo de 20 metros (65.6 ft) facilita el transporte y reduce los empalmes en trayectorias largas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rollo de 20 metros de longitudDiámetro interno de 13 mm (1/2 pulgada)Material ultra flexible para fácil instalaciónDiseño helicoidal para mayor resistencia mecánicaIdeal para instalaciones eléctricas y de telecomunicacionesCompatibilidad con múltiples tipos de cablesAcero pregalvanizado en calienteCompatible con racores tipo FXR y FXS</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Normativa</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumplimiento norma NEMA FB-1 (USA)Cumplimiento norma GSA/F 406 DCumplimiento norma UL 514BAlta resistencia mecánica por traslape constructivoApto para entornos industriales, hospitales y cuartos de cómputoInstalación en sistemas de aislamiento</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: acero galvanizadoDiámetro interno: 13 mm (1/2')Longitud por rollo: 20 m (65.6 ft)Flexibilidad: ultra flexibleDiseño: helicoidal con alto traslape</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>1 rollo de tubo flexible metálico de 20 metros</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta flexibilidad por diseño helicoidal con traslape mecánico
Característica 2	Acero pregalvanizado en caliente para máxima resistencia a la corrosión
Característica 3	Compatible con racores FXR y FXS para instalación rápida
Característica 4	Cumplimiento con normas NEMA FB-1 y UL 514B para entornos exigentes
Característica 5	Apto para instalaciones aparentes, ocultas, plafones y falso piso
Característica 6	Presentación en rollo de 20 m para manejo eficiente en obra