



Tubo Flexible Eléctrico / 1/2" (13 mm) / Acero Pregalvanizado / 50 m (164 ft) / NEMA FB-1 / UL 514B

SKU: ANC-CFX-12 Marca: ANCLO Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$2,466.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo flexible eléctrico fabricado en acero pregalvanizado en caliente con alto traslape, diseñado para la conducción de cableado en instalaciones aparentes y ocultas sobre plafones o falso piso. Su construcción con traslape continuo garantiza óptima flexibilidad y resistencia mecánica, permitiendo adaptarse a trayectorias complejas sin deformación permanente. Dimensionado para utilizarse con racores tipo FXR y FXS, facilita la integración en sistemas de iluminación, puestas a tierra y distribución eléctrica en entornos industriales, hospitales, cuartos de cómputo y tableros donde la flexibilidad de conducción es un requerimiento crítico. Cumple con las normativas NEMA FB-1 y UL 514B, asegurando conformidad en instalaciones eléctricas de alta exigencia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tamaño nominal: 1/2" (13 mm) de diámetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud por rollo: 50 metros<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso por rollo: 9.51 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero pregalvanizado en caliente con alto traslape<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Normas: NEMA FB-1, UL 514B, USA-GSA/F 406D<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Instalaciones eléctricas en hospitales, industria, cuartos de cómputo, tableros y luminarias</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tamaño nominal: 1/2" (13 mm)
Longitud: 50 m (164 ft)
Peso: 9.51 kg
Flexibilidad: Alta por traslape continuo
Normativa: NEMA FB-1, UL 514B</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero pregalvanizado en caliente
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente
Traslape: Alto para óptima flexibilidad
Compatibilidad mecánica: Racores FXR, FXS</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 rollo de tubo flexible de 50 metros
Clave de producto: CFX 12</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conducción de cableado en instalaciones aparentes y ocultas
Característica 2	Alta flexibilidad por traslape continuo en acero galvanizado
Característica 3	Compatibilidad con racores FXR y FXS para ensamble rápido
Característica 4	Cumplimiento NEMA FB-1 y UL 514B para instalaciones críticas
Característica 5	Aplicación en hospitales, industria y cuartos de cómputo
Característica 6	Peso reducido de 9.51 kg por rollo para manejo en obra