



Tubo Flexible Eléctrico / 2" (50 mm) / Acero Galvanizado / Rollo 30 m (98.4 ft) / NEMA FB-1 / UL 514 B

SKU: ANC-CFX200 Marca: ANCLO Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$5,571.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo flexible eléctrico fabricado en acero pregalvanizado en caliente con alto traslape, diseñado para aplicaciones que requieren óptima flexibilidad y resistencia mecánica. Su diámetro nominal de 2" (50 mm) permite la conducción eficiente de cableado eléctrico en instalaciones aparentes y ocultas sobre plafones o falso piso. El material galvanizado proporciona protección contra la corrosión en ambientes industriales y hospitalarios. Cumple con las normativas NEMA FB-1 y UL 514 B, garantizando conformidad en proyectos que exigen certificaciones específicas. Su compatibilidad con racores tipo FXR y FXS facilita la integración en sistemas de tubería flexible estandarizados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro nominal: 2" (50 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud por rollo: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peso por rollo: 31.18 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Acero pregalvanizado en caliente con alto traslape<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad: Racores tipo FXR y FXS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Normas: NEMA FB-1, UL 514 B<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aplicaciones: Hospitales, industria, luminarias, puestas a tierra, cuartos de cómputo, tableros eléctricos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro nominal: 2" (50 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud por rollo: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso por rollo: 31.18 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero pregalvanizado en caliente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Traslape: Alto traslape para óptima flexibilidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: Racores FXR y FXS<li style='padding: 6px 0;'>Normas: NEMA FB-1, UL 514 B</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Tubo flexible eléctrico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Galvanizado en caliente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Construcción: Alto traslape<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación: Aparente y oculta<li style='padding: 6px 0;'>Soportes: Plafones, falso piso<li style='padding: 6px 0;'>Entornos: Hospitales, industria, cuartos de cómputo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 rollo de tubo flexible de 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Peso total: 31.18 kg</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero pregalvanizado en caliente con alto traslape para máxima flexibilidad
Característica 2	Conducción de cableado aparente y oculto en plafones y falso piso
Característica 3	Compatible con racores FXR y FXS para instalación integrada
Característica 4	Cumplimiento NEMA FB-1 y UL 514 B para instalaciones hospitalarias e industriales
Característica 5	Peso manejable de 31.18 kg por rollo para transporte e instalación eficiente
Característica 6	Ideal para luminarias, puestas a tierra, cuartos de cómputo y tableros eléctricos