



Tubo Flexible Eléctrico / 3" (75 mm) / Acero Pregalvanizado / 10 m (32.8 ft) / NEMA FB-1 / UL 514B

SKU: ANC-CFX300 Marca: ANCLO Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$2,994.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo flexible eléctrico fabricado en acero pregalvanizado en caliente con diámetro nominal de 3" (75 mm), diseñado para la conducción de cableado en instalaciones tanto aparentes como ocultas sobre plafones o falso piso. Su estructura con alto traslape proporciona óptima flexibilidad y resistencia mecánica, permitiendo adaptarse a configuraciones complejas en entornos donde la maniobrabilidad del conducto es esencial. El producto cumple con las normas NEMA FB-1 y UL 514B, garantizando su idoneidad para aplicaciones en hospitales, industrias, cuartos de cómputo, tableros eléctricos y sistemas de puesta a tierra. Cada rollo contiene 10 m (32.8 ft) de tubería con un peso de 17.32 kg, facilitando su transporte e instalación en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro nominal: 3" (75 mm)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud por rollo: 10 m (32.8 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso por rollo: 17.32 kg<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Acero pregalvanizado en caliente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción: Alto traslape para flexibilidad y resistencia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad: Racores tipo FXR y FXS<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Normas: NEMA FB-1, UL 514B<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones: Hospitales, industrias, cuartos de cómputo, tableros, luminarias, puestas a tierra<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de instalación: Cableado aparente y oculto en plafones o falso piso</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Normatividad</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Norma NEMA FB-1: Cumplimiento verificado</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Norma UL 514B: Cumplimiento verificado</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>GSA/F 406 D: Referencia normativa USA</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia: Alta resistencia mecánica</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro nominal: 3" (75 mm)</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Longitud por rollo: 10 m (32.8 ft)</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Peso por rollo: 17.32 kg</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: Acero pregalvanizado en caliente</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Flexibilidad: Alto traslape constructivo</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Clave de producto: CFX 300</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Unidad de venta: Rollo individual</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Cantidad: 1 rollo</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Contenido: Tubo flexible 10 m (32.8 ft)</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Nota: Racores FXR/FXS se adquieren por separado</p></div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conducción de cableado aparente y oculto en plafones
Característica 2	Alta flexibilidad para instalaciones en hospitales e industrias
Característica 3	Acero pregalvanizado en caliente con alto traslape
Característica 4	Compatibilidad con racores ANCLO tipo FXR y FXS
Característica 5	Cumplimiento normativo NEMA FB-1 y UL 514B para instalaciones críticas
Característica 6	Peso 17.32 kg por rollo para manejo logístico eficiente