



Tubo Flexible Metálico / Acero Galvanizado / 3/4" (19 mm) / Rollo 20 m (65.6 ft) / NEMA FB-1 / UL 514B

SKU: ANC-CFX34-20 Marca: ANCLO Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$1,286.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El tubo flexible metálico es un conducto de acero pregalvanizado en caliente diseñado para la conducción de cableado eléctrico en instalaciones aparentes u ocultas sobre plafones o falso piso. Su fabricación con alto traslape garantiza una óptima flexibilidad y resistencia mecánica, cumpliendo con las normas NEMA FB-1 (USA) y UL 514B. Este producto está dimensionado para utilizarse con racores tipo FXR y FXS, ofreciendo una solución robusta para aplicaciones en industrias, cuartos de cómputo, tableros eléctricos, hospitales y sistemas de aislamiento. Su presentación en rollos de 20 metros facilita el transporte y la instalación en proyectos de media y gran escala.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rollo de 20 metros de longitudDiámetro interior 19 mm (3/4 pulgadas)Material ultra flexible de alta resistenciaIdeal para instalaciones eléctricas complejasFácil manejo y rápido despliegueCompatible con múltiples tipos de cablesAcero pregalvanizado en calienteConducción en instalaciones aparentes u ocultas sobre plafones o falso pisoAlto traslape para óptima flexibilidad y resistencia mecánicaCumple con normas NEMA FB-1 (USA) y UL 514BCompatible con racores tipo FXR y FXSAplicaciones en industrias, cuartos de cómputo, tableros eléctricos, hospitales y sistemas de aislamiento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Normatividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Normas: NEMA FB-1 (USA), UL 514BFlexibilidad: Alta por alto traslape en fabricaciónResistencia mecánica: Superior para entornos exigentesAplicaciones: Industrias, cuartos de cómputo, tableros eléctricos, hospitales, sistemas de aislamientoCompatibilidad: Racores tipo FXR y FXS</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Material: Acero pregalvanizado en calienteLongitud: 20 m (65.6 ft)Diámetro interior: 19 mm (3/4')Tipo de instalación: Aparente u oculta sobre plafones o falso pisoPresentación: Rollo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Tubo flexible metálico en rollo de 20 metros</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conducción de cableado en instalaciones aparentes u ocultas sobre plafones
Característica 2	Alta flexibilidad por alto traslape en su fabricación
Característica 3	Resistencia mecánica superior para entornos industriales y hospitales
Característica 4	Compatibilidad con racores FXR y FXS para instalación segura
Característica 5	Cumplimiento con normas NEMA FB-1 y UL 514B para aplicaciones críticas
Característica 6	Despliegue rápido en rollos de 20 metros para proyectos de gran escala