



Tubo Flexible Eléctrico / 3/4" (19 mm) / Acero Galvanizado / Rollo 50 m / 12.91 kg / NEMA FB-1 / UL 514 B

SKU: ANC-CFX-34 Marca: ANCLO Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$3,425.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo flexible eléctrico fabricado en acero pregalvanizado en caliente con alto traslape, diseñado para la conducción de cableado eléctrico en instalaciones aparentes y ocultas. Su construcción proporciona óptima flexibilidad y resistencia mecánica, permitiendo el trazado de rutas en espacios con acceso limitado como plafones, falsos pisos y tableros eléctricos. El diámetro nominal de 3/4" (19 mm) y la presentación en rollo de 50 metros facilitan el despliegge continuo sin empalmes intermedios. Cumple con las normativas NEMA FB-1 y UL 514 B, garantizando su idoneidad para instalaciones eléctricas en entornos industriales, centros de cómputo, hospitales y otras aplicaciones donde la flexibilidad del conducto es un requerimiento crítico de diseño.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero pregalvanizado en caliente con alto traslape<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tamaño nominal: 3/4" (19 mm) de diámetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud por rollo: 50 metros<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso por rollo: 12.91 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Racores ANCLO tipo FXR y FXS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Normas: NEMA FB-1, UL 514 B<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Conducción de cableado eléctrico aparente y oculto en plafones, falso piso, luminarias, puestas a tierra y tableros</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alta flexibilidad por construcción con alto traslape<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia mecánica para instalaciones en techos y pisos<li style='padding: 6px 0;'>Idóneo para entornos que requieren flexibilidad: hospitales, centros de datos, industrias</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 19 mm (3/4")<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 50 m por rollo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 12.91 kg por rollo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero galvanizado en caliente<li style='padding: 6px 0;'>Clave de producto: CFX 34</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normatividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NEMA FB-1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UL 514 B<li style='padding: 6px 0;'>USA-GSA / F 406 D</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero pregalvanizado en caliente con alto traslape para máxima flexibilidad
Característica 2	Peso ligero de 12.91 kg por rollo facilita transporte e instalación
Característica 3	Compatibilidad directa con racores ANCLO FXR y FXS sin adaptadores
Característica 4	Conformidad NEMA FB-1 y UL 514 B para instalaciones eléctricas reguladas
Característica 5	Óptima para cableado en plafones y falso piso con acceso restringido
Característica 6	Aplicación en hospitales, centros de datos e industrias con requerimiento de flexibilidad