



Tubo Flexible Eléctrico / 3/8" (9.5 mm) / Acero Pregalvanizado / Rollo 50 m (164 ft) / NEMA FB-1 / UL 514B

SKU: ANC-CFX38    Marca: ANCLO    Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$1,703.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo flexible eléctrico fabricado en acero pregalvanizado en caliente con alto traslape, diseñado para la conducción de cableado en instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales. Su construcción con alto traslape garantiza óptima flexibilidad sin comprometer la resistencia mecánica, permitiendo rutas complejas en plafones, falsos pisos y espacios confinados. El diámetro nominal de 3/8" (9.5 mm) está dimensionado específicamente para acoplamiento con racores mecánicos de tipo FXR y FXS, asegurando continuidad eléctrica y protección del conductor. Cumple con normativas NEMA FB-1, UL 514B y GSA/F406D, lo que lo habilita para instalaciones en entornos regulados como centros de datos, salas de cómputo y tableros eléctricos donde se requiere protección flexible del cableado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Diámetro nominal: 3/8" (9.5 mm)</li><li>Longitud por rollo: 50 metros (164 ft)</li><li>Peso por rollo: 7.46 kg</li><li>Material: Acero pregalvanizado en caliente con alto traslape</li><li>Racores compatibles: ANCLO tipo FXR, FXS</li><li>Normas: NEMA FB-1, UL 514B, GSA/F406D</li><li>Aplicaciones: Luminarias, puestas a tierra, cuartos de cómputo, tableros eléctricos, conducción aparente y oculta</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'><li>Alta flexibilidad por construcción con alto traslape</li><li>Resistencia mecánica en rutas complejas</li><li>Continuidad eléctrica con racores FXR/FXS</li><li>Protección de cableado en plafones y falso piso</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'><li>Tamaño nominal: 3/8" (9.5 mm)</li><li>Metros por rollo: 50 m (164 ft)</li><li>Peso por rollo: 7.46 kg</li><li>Material: Acero pregalvanizado en caliente</li><li>Clave del proveedor: CFX 38</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'><li>Rollo de tubo flexible de 50 metros</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conducción de cableado aparente y oculto en plafones y falso piso           |
| Característica 2 | Acero pregalvanizado en caliente con alto traslape para máxima flexibilidad |
| Característica 3 | Compatibilidad directa con racores FXR y FXS para instalación rápida        |
| Característica 4 | Cumplimiento NEMA FB-1, UL 514B y GSA/F406D para entornos regulados         |
| Característica 5 | Peso ligero de 7.46 kg por rollo para manejo eficiente en obra              |
| Característica 6 | Aplicación en puestas a tierra, luminarias y centros de datos               |