



Tubo Flexible Metálico / 1" (25 mm) / Rollo 20 m (65.6 ft) / Acero Pre-galvanizado / NEMA FB-1 / UL 514B

SKU: ANC-CFX100-20 Marca: ANCLCO Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$1,595.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El tubo flexible metálico ANCLCO modelo CFX 100 20 es un conducto helicoidal de acero pre-galvanizado en caliente, diseñado para la conducción de cableado eléctrico en instalaciones aparentes u ocultas sobre plafones o falso piso. Su fabricación con alto traslape proporciona óptima flexibilidad y resistencia mecánica, permitiendo su uso en entornos industriales, cuartos de cómputo, tableros eléctricos, hospitales y sistemas de aislamiento. El diámetro de 1" (25 mm) y la presentación en rollo de 20 m facilitan el transporte, la manipulación y la instalación eficiente en campo. El producto cumple con las normas NEMA FB-1 (USA) y UL 514B, asegurando compatibilidad con racores tipo FXR y FXS para una integración robusta y confiable en proyectos de infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Conducto helicoidal ultraflexible de 25 mm (1")<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Rollo de 20 metros de longitud<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Material resistente a compresión y torsión<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Instalación rápida y sencilla en cualquier superficie<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Diseño compacto para espacios reducidos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Compatible con múltiples tipos de cables<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Acero pre-galvanizado en caliente con alto traslape<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Cumplimiento con norma NEMA FB-1 (USA)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Cumplimiento con norma UL 514B<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Compatible con racores tipo FXR y FXS</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño y Normatividad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Norma NEMA FB-1 (USA)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Norma UL 514B<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Resistencia a compresión<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Resistencia a torsión<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Alta flexibilidad mecánica</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Físicas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Diámetro: 1" (25 mm)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Longitud: 20 m (65.6 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Material: Acero pre-galvanizado en caliente<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Estructura helicoidal con alto traslape<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Diseño compacto y ultraflexible</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">1 rollo de tubo flexible metálico<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Longitud total: 20 metros</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conducto helicoidal ultraflexible para instalaciones en espacios reducidos
Característica 2	Resistencia a compresión y torsión en entornos industriales
Característica 3	Compatible con racores FXR y FXS para ensamble seguro
Característica 4	Apto para cableado aparente, oculto, plafones y falso piso
Característica 5	Cumplimiento con normas NEMA FB-1 y UL 514B
Característica 6	Presentación en rollo de 20 m para manejo ágil en obra