



Tubo Flexible Galvanizado / 1" (25 mm) / Rollo 30 m (98.4 ft) / Acero Pregalvanizado / NEMA FB-1

SKU: ANC-CFX-100 Marca: ANCLO Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$2,562.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo flexible metálico fabricado en acero pregalvanizado en caliente con alto grado de traslape, diseñado para la protección de cableado eléctrico en instalaciones industriales, comerciales y de infraestructura crítica. Su construcción con diámetro nominal de 1" (25 mm) y longitud de 30 m (98.4 ft) por rollo permite cubrir extensas trayectorias sin empalmes intermedios. La flexibilidad estructural facilita el tendido en espacios con obstáculos, plafones, falsos pisos y tableros eléctricos donde la rigidez de la tubería convencional resulta impracticable. Cumple con normativas NEMA FB-1, UL 514B y GSA F 406D, garantizando compatibilidad con racores de la serie FXR y FXS para ensambles seguros y estancos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro nominal: 1" (25 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud por rollo: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso por rollo: 18.00 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero pregalvanizado en caliente con alto traslape<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Racores ANCLO tipo FXR, FXS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Normas: NEMA FB-1, UL 514B, GSA F 406D<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: Conducción de cableado eléctrico aparente y oculto, plafones, falso piso, luminarias, puestas a tierra, cuartos de cómputo, tableros eléctricos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alto traslape para óptima flexibilidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia estructural en trayectorias complejas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección mecánica del cableado interno</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño nominal: 1" (25 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Metros por rollo: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso por rollo: 18.00 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero pregalvanizado en caliente<li style='padding: 6px 0;'>Clave del proveedor: CFX 100</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 rollo de tubo flexible galvanizado de 30 m (98.4 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero pregalvanizado en caliente para máxima durabilidad corrosiva
Característica 2	Alto traslape que garantiza flexibilidad superior en trayectorias complejas
Característica 3	Peso reducido de 18 kg por rollo para manejo eficiente en obra
Característica 4	Compatible con racores FXR y FXS para sistema integrado ANCLO
Característica 5	Conforme a normas NEMA FB-1, UL 514B y GSA F 406D
Característica 6	Ideal para cableado aparente, plafones y falso piso en entornos industriales