



Tubo Flexible Metálico / 3/8" (9.5 mm) / Acero Galvanizado / Rollo 20 m (65.6 ft) / NEMA FB-1 / UL 514B

SKU: ANC-CFX38-20 Marca: ANCLO Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$625.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El tubo flexible metálico es un conducto helicoidal de acero pre-galvanizado en caliente, diseñado para la conducción de cableado eléctrico en instalaciones aparentes u ocultas sobre plafones o falso piso. Su fabricación con alto traslape garantiza una óptima flexibilidad y resistencia mecánica, permitiendo su uso en rutas con curvas y espacios reducidos. Cumple con las normas NEMA FB-1 (USA) y UL 514B, lo que asegura su idoneidad en aplicaciones críticas como industrias, cuartos de cómputo, tableros eléctricos, hospitales y sistemas de aislamiento. La presentación en rollo de 20 metros facilita el transporte y la instalación en proyectos de media y gran escala.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conducto helicoidal ultraflexible de 10 mm<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material resistente a compresión y torsión<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible con múltiples tipos de cables<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño compacto para espacios reducidos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 3/8" (9.5 mm)<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 20 m (65.6 ft)<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible con racores tipo FXR y FXS</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normatividad</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NEMA FB-1 (USA)<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UL 514B</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta flexibilidad por traslape continuo para rutas complejas
Característica 2	Resistencia a compresión y torsión en entornos industriales
Característica 3	Compatible con racores FXR y FXS para instalación segura
Característica 4	Apto para cableado aparente y oculto en plafones
Característica 5	Cumplimiento con normas NEMA FB-1 y UL 514B
Característica 6	Presentación en rollo de 20 m (65.6 ft) para manejo eficiente