



Tubo LED T8 / 18 W / 1200 mm (3.9 ft) / 6500 K / Blanco Mate / 1400 lm / G13

SKU: JLT8-182 Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

\$118.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;"><p style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;">Este tubo LED T8 de 18 W ofrece una solución de iluminación eficiente para ambientes interiores amplios que requieren alta intensidad luminica. Con una longitud de 1,200 mm (3.9 pies) y base G13 estandarizada, permite instalación directa en portalámparas o sujetadores convencionales sin modificaciones estructurales. Su temperatura de color de 6,500 K proporciona luz blanca fría ideal para espacios de trabajo, áreas comerciales y zonas donde se prioriza la claridad visual. El diseño del difusor en acabado blanco mate garantiza distribución homogénea de la luz minimizando puntos de deslumbramiento.</p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;">Características principales</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;">Base G13 compatible con instalaciones estándar T8Potencia de 18 W con rendimiento de 1,400 lúmenesVoltaje universal 100-250 V CA, 60 HzTemperatura de color 6,500 K (blanco frío)Difusor blanco mate para iluminación uniformeVida útil de 50,000 horasÁngulo de iluminación de 140°Dimensiones: 1,200 mm de longitudCertificación NOM-003-SCFI-2014<h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;">Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 25px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Tipo / Base</div><div style="font-weight: 600;">T8 / G13</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Potencia</div><div style="font-weight: 600;">18 W</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Flujo luminoso</div><div style="font-weight: 600;">1,400 lm</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Tensión / Frecuencia</div><div style="font-weight: 600;">100-250 V CA / 60 Hz</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Temperatura de color</div><div style="font-weight: 600;">6,500 K (blanco frío)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Difusor / Acabado</div><div style="font-weight: 600;">Blanco mate</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Ángulo de iluminación</div><div style="font-weight: 600;">140°</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Vida útil</div><div style="font-weight: 600;">50,000 horas</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Dimensiones</div><div style="font-weight: 600;">1,200 mm (3.9 ft)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Material</div><div style="font-weight: 600;">Plástico, PC, aluminio y vidrio</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Tipo de fuente</div><div style="font-weight: 600;">LED</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Temperatura de trabajo</div><div style="font-weight: 600;">Ta 60°C / Tc 80°C</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Certificación</div><div style="font-weight: 600;">NOM-003-SCFI-2014</div></div></div><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;">Aplicaciones recomendadas</h3><p style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6;">Instalación en portalámparas o sujetadores estándar. Ideal para ambientes interiores amplios donde se requiere alta iluminación: oficinas, áreas comerciales, bodegas, estacionamientos, pasillos y espacios de trabajo en general.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alto flujo lumínico de 1,400 lm para iluminación intensa
Característica 2	Voltaje universal 100-250 V CA adaptable a diversas instalaciones
Característica 3	Difusor blanco mate que distribuye luz uniformemente sin deslumbramiento
Característica 4	Vida útil de 50,000 horas para reducir mantenimiento
Característica 5	Ángulo de iluminación de 140° para cobertura amplia
Característica 6	Construcción en PC, aluminio y vidrio para disipación térmica eficiente