



Tubo Conduit Pesado PVC / 1 1/2" (38 mm) / 3 m (9.8 ft) / Autoextinguible / No Conductor Eléctrico / NMX-E-012-SCFI

SKU: ATUP-112-TUB Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$159.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo conduit pesado fabricado en PVC sin plastificante, diseñado para la conducción de cableado eléctrico en instalaciones aparentes y ocultas. Su composición no conductora garantiza seguridad en sistemas aislados a tierra, mientras que su propiedad autoextinguible minimiza riesgos de propagación de incendios. La estructura combina ligereza con resistencia mecánica, facilitando su manejo e instalación en entornos industriales, hospitales, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento. Cumple con la normativa mexicana NMX-E-012-SCFI vigente para tubos y conexiones de PVC en instalaciones eléctricas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fabricado según norma NMX-E-012-SCFI vigenteMaterial autoextinguible para seguridad eléctrica superiorNo conductor eléctrico, ideal para aislamiento seguroApto para hospitales y sistemas críticosLigero con estructura resistente para instalación fácilDuradero en condiciones industriales exigentesPVC sin plastificanteConducción de cableado eléctrico aparente y ocultoEspecialmente recomendado para sistemas aislados a tierraAplicaciones en hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Material: PVC sin plastificanteTipo: Conduit pesadoDiámetro: 1 1/2" (38 mm)Longitud: 3 m (9.8 ft)Peso: Ligero con estructura resistente</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>1 tubo conduit pesado PVC 1 1/2" x 3 m</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra incendios con material autoextinguible
Característica 2	Aislamiento eléctrico completo para sistemas conectados a tierra
Característica 3	Instalación simplificada por peso reducido y rigidez estructural
Característica 4	Homologación bajo norma NMX-E-012-SCFI vigente
Característica 5	Compatible con cableado aparente y oculto en entornos críticos
Característica 6	Resistencia prolongada en condiciones industriales severas