



Tubo Conduit PVC Pesado / 1 1/4" (32 mm) / 3 m (9.8 ft) / Autoextinguible / Aislante Eléctrico Total

SKU: ATUP-114-TUB Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$151.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo conduit pesado fabricado en PVC sin plastificante, diseñado para la conducción de cableado eléctrico en instalaciones aparentes y ocultas. Cumple con la norma NMX-E-012-SCFI vigente para tubos y conexiones de PVC en instalaciones eléctricas. Su propiedad autoextinguible proporciona mayor seguridad en entornos críticos, mientras que su aislante eléctrico total lo hace especialmente recomendado para sistemas con aislamiento a tierra. Aplicable en hospitales, industrias, cuartos de cómputo, centros de datos y tableros de aislamiento donde la protección del cableado y la seguridad eléctrica son prioritarias.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fabricado según norma NMX-E-012-SCFI vigente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material PVC sin plastificante eléctrico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Autoextinguible para mayor seguridad eléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aislante eléctrico total, no conduce corriente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con instalaciones visibles y empotradas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ideal para hospitales, industrias y centros de datos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 3 m (9.8 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Norma: NMX-E-012-SCFI vigente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Conduit pesado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Propiedad: Autoextinguible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislante eléctrico total<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>No conduce electricidad</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: PVC sin plastificante<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 1 1/4" (32 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 3 m (9.8 ft)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>1 x Tubo conduit PVC pesado 1 1/4" x 3 m</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumple norma NMX-E-012-SCFI vigente para instalaciones eléctricas
Característica 2	PVC sin plastificante con resistencia mecánica de conduit pesado
Característica 3	Autoextinguible que reduce riesgo de propagación de incendios
Característica 4	Aislante eléctrico total para sistemas con aislamiento a tierra
Característica 5	Compatible con instalaciones visibles y empotradas
Característica 6	Aplicación en hospitales, industrias y centros de datos críticos