



Tubo Conduit Pesado PVC / 1" (25 mm) / Longitud 3 m (9.8 ft) / Autoextinguible / Norma NMX-E-012-SCFI / Sistemas Aislados a Tierra

SKU: ATUP-100-TUB Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$101.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo conduit pesado fabricado en PVC rígido sin plastificante, diseñado para la conducción de cableado eléctrico en instalaciones aparentes y ocultas. Su material autoextinguible garantiza seguridad en caso de exposición a fuentes de ignición, mientras que su naturaleza no conductora lo hace especialmente adecuado para sistemas aislados a tierra. La ligereza del producto facilita su manejo y montaje en campo, reduciendo tiempos de instalación. Cumple con la norma mexicana NMX-E-012-SCFI vigente para tubos y conexiones de PVC en instalaciones eléctricas. Aplicaciones típicas incluyen hospitales, industrias, cuartos de cómputo, tableros de aislamiento y áreas críticas donde la integridad del cableado y la seguridad eléctrica son prioritarias.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fabricado bajo norma NMX-E-012-SCFI vigenteDiseñado para sistemas aislados a tierraMaterial autoextinguible para seguridad eléctricaUso en hospitales y áreas críticasLigero y fácil manejo en instalacionesDurabilidad y resistencia en entornos industriales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Conduit pesadoMaterial: PVC sin plastificantePropiedad: AutoextinguibleConductividad: No conduce electricidadAplicación: Cableado aparente y ocultoEntornos: Hospitales, industrias, cuartos de cómputo, tableros de aislamiento</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro nominal: 1" (25 mm)Longitud: 3 m (9.8 ft)Peso: LigeroNorma: NMX-E-012-SCFI vigente</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tubo conduit pesado PVC 1" (25 mm) de 3 m (9.8 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material autoextinguible para mayor seguridad eléctrica
Característica 2	No conduce electricidad en sistemas aislados a tierra
Característica 3	Compatible con instalaciones aparentes y ocultas
Característica 4	Peso ligero que facilita manejo e instalación
Característica 5	Resistente para entornos industriales y hospitales
Característica 6	Cumplimiento normativo NMX-E-012-SCFI vigente