



Tubo Conduit PVC Pesado / 2-1/2" (60 mm) / 3 m (9.8 ft) / Norma NMX-E-012 / Autoextinguible / Aislación Eléctrica Superior

SKU: EMTUP212 Marca: CRESCO Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$160.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo conduit tipo pesado fabricado en PVC no plastificado, diseñado para la conducción segura de cableado eléctrico en instalaciones aparentes y ocultas. Cumple con la norma NMX-E-012 del sector eléctrico y la especificación NMX-E-252 de la industria del plástico. Su material autoextinguible y propiedades dieléctricas lo hacen especialmente indicado para sistemas con aislamiento a tierra en ambientes críticos como hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento. El diámetro de 2-1/2" (60 mm) y longitud de 3 m (9.8 ft) facilitan la planificación de rutas de cableado en infraestructuras de mediana a alta densidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple norma NMX-E-012 para instalaciones eléctricas seguras<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislación eléctrica superior, no conduce electricidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material autoextinguible que previene propagación de llamas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseñado para sistemas aislados a tierra en ambientes críticos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación en hospitales, industrias, salas de cómputo y tableros de aislamiento<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conducción de cableado eléctrico aparente y oculto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Tipo: Conduit pesado</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Material: PVC no plastificado</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Diámetro: 2-1/2" (60 mm)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Longitud: 3 m (9.8 ft)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Normas: NMX-E-012, NMX-E-252</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Propiedad eléctrica: Aislación superior, no conduce electricidad</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Resistencia al fuego: Autoextinguible</div><div>Instalación: 1 tubo conduit PVC pesado 2-1/2" x 3 m</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Incluye: 1 tubo conduit PVC pesado 2-1/2" x 3 m</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislación eléctrica superior para sistemas con aislamiento a tierra
Característica 2	Material autoextinguible que previene propagación de llamas
Característica 3	Compatible con instalaciones eléctricas aparentes y ocultas
Característica 4	Aplicación crítica en hospitales, industrias y salas de cómputo
Característica 5	Cumplimiento normativo NMX-E-012 y NMX-E-252
Característica 6	Durabilidad estructural en conducción de cableado eléctrico