



Tubo Conduit Pesado PVC / 2" (51 mm) / Longitud 3 m (9.8 ft) / Autoextinguible / Norma NMX-E-012-SCFI

SKU: ATUP-200-TUB Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$233.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo conduit tipo pesado fabricado en PVC rígido sin plastificante, diseñado para la conducción de cableado eléctrico en instalaciones profesionales. Cumple con la norma NMX-E-012-SCFI para seguridad eléctrica y la NMX-E-031 para materiales de PVC de alta calidad. Su naturaleza autoextinguible y aislante eléctrica lo hace especialmente indicado para sistemas con tierra aislada, hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento. El espesor optimizado garantiza durabilidad mecánica en condiciones de uso exigente, tanto en montaje aparente como empotrado.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Material: PVC rígido sin plastificante<li style='margin-bottom: 8px;'>Diámetro nominal: 2" (51 mm)<li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud: 2985 - 3015 mm (9.8 - 9.9 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo: Conduit pesado<li style='margin-bottom: 8px;'>Propiedad eléctrica: Aislante (no conduce electricidad)<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia al fuego: Autoextinguible</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Normas y Certificaciones NMX-E-012-SCFI: Seguridad eléctrica<li style='margin-bottom: 8px;'>NMX-E-031: PVC para instalaciones eléctricas</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Características de Diseño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Espesor de pared optimizado para durabilidad mecánica<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño robusto para uso profesional intensivo<li style='margin-bottom: 8px;'>Ligero para facilitar manejo e instalación<li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud adaptable para ajuste preciso en campo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Norma NMX-E-012-SCFI para seguridad eléctrica verificada
Característica 2	PVC rígido sin plastificante según NMX-E-031
Característica 3	Aislante eléctrico para sistemas con tierra aislada
Característica 4	Autoextinguible que reduce riesgo de propagación de incendios
Característica 5	Longitud adaptable 2985-3015 mm para ajuste en campo
Característica 6	Compatible con instalación aparente y oculta