



Tubo PVC Conduit pesado de 3" (75 mm) de 3 m.

SKU: ATUP-300-TUB Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$479.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tubo conduit tipo pesado fabricado en PVC sin plastificante conforme a la norma NMX-E-012-SCFI vigente para tubos y conexiones de PVC en instalaciones eléctricas. Diseñado para la conducción de cableado eléctrico en instalaciones aparentes y ocultas, con propiedades dieléctricas que lo hacen especialmente recomendado para sistemas aislados a tierra. Su material autoextinguible proporciona mayor seguridad contra la propagación de incendios. La ligereza del producto facilita su manejo, transporte e instalación en campo. Aplicaciones típicas incluyen hospitales, industrias, cuartos de cómputo, tableros de aislamiento y cualquier infraestructura que requiera protección mecánica del cableado con garantía de no conducción eléctrica.Características Generales• Norma: NMX-E-012-SCFI (vigente)• Material: PVC sin plastificante• Tipo: Conduit pesado• Diámetro: 3" (75 mm)• Longitud: 3 m (9.8 ft)• Propiedad: Autoextinguible• Propiedad: Aislante a tierra (no conduce electricidad)• Propiedad: Ligero para fácil manejo• Aplicaciones: Hospitales, industrias, cuartos de cómputo, tableros de aislamientoDesempeño• Norma: NMX-E-012-SCFI vigente• Clasificación: Tipo pesado• Comportamiento al fuego: Autoextinguible• Propiedad eléctrica: Aislante (no conduce electricidad)• Instalación: Aparente y oculta• Uso recomendado: Sistemas aislados a tierraFísicas / Eléctricas• Material: PVC sin plastificante• Diámetro: 3" (75 mm)• Longitud: 3 m (9.8 ft)• Peso: LigeroContenido del Paquete• Tubo conduit pesado PVC 3" (75 mm) x 3 m (9.8 ft)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumple norma NMX-E-012-SCFI para alta calidad certificada
Característica 2	PVC sin plastificante para máxima seguridad eléctrica
Característica 3	Autoextinguible que reduce riesgo de propagación de incendios
Característica 4	Ligero que facilita manejo e instalación en obra
Característica 5	Aislante a tierra para protección de sistemas sensibles
Característica 6	3" (75 mm) de diámetro para alta capacidad de cableado