



Tubo Conduit Pesado PVC / 4" (100 mm) / 3 m (9.8 ft) / Autoextinguible / NMX-E-012 / NMX-E-252

SKU: EMTUP4 Marca: CRESCO Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$332.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo conduit tipo pesado fabricado en PVC rígido sin plastificante, diseñado para la conducción de cableado eléctrico en instalaciones aparentes y ocultas. Su composición no conductiva de electricidad lo hace especialmente recomendado para sistemas aislados a tierra, aplicaciones en hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento. Cumple con las normas NMX-E-012 e NMX-E-252 de la industria del plástico. Presenta propiedades autoextinguibles que contribuyen a la seguridad contra incendios, combinando ligereza estructural con durabilidad mecánica para facilitar su manejo e instalación en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: PVC rígido sin plastificante<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro: 4" (100 mm)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud: 3 m (9.8 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Conduit pesado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Propiedad no conductiva de electricidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Propiedades autoextinguibles<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ligero y duradero<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Normas: NMX-E-012, NMX-E-252</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>No conduce electricidad<li style='margin-bottom: 6px;'>Sistemas aislados a tierra<li style='margin-bottom: 6px;'>Autoextinguible<li style='margin-bottom: 6px;'>Cableado aparente y oculto</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Hospitales<li style='margin-bottom: 6px;'>Industrias<li style='margin-bottom: 6px;'>Cuartos de cómputo<li style='margin-bottom: 6px;'>Tableros de aislamiento</div></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normas y Certificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>NMX-E-012: Especificaciones para tubería conduit de PVC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>NMX-E-252: Especificaciones para tubería conduit de PVC</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	No conduce electricidad para sistemas aislados a tierra
Característica 2	Propiedades autoextinguibles que limitan propagación de incendios
Característica 3	Ligero y duradero que facilita instalación en obra
Característica 4	Apto para hospitales e industrias con requerimientos de seguridad
Característica 5	Compatible con cableado aparente y oculto
Característica 6	Cumple normas NMX-E-012 y NMX-E-252 de industria del plástico