



Tubo Rígido PVC / Auto-Extinguible Libre de Halógenos / Diámetro 20 mm / Área Permisible 16.9 mm / Tramo 3 m (9.8 ft) / Resistencia 750N

SKU: DX-25-320 Marca: GEWISS Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$94.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tubo rígido de PVC auto-extinguible y libre de halógenos, diseñado para instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones que requieren protección mecánica y seguridad pasiva contra incendios. Su construcción con diámetro externo de 20 mm y área interna de 16.9 mm permite el paso ordenado de cables de vídeo, voz, datos y sistemas de control. La resistencia de 750N (76 kg) a impactos de 2 joules garantiza la integridad del cableado en entornos industriales y comerciales. El muelle integrado facilita la ejecución de curvas en frío sin deformación estructural, reduciendo tiempos de instalación. Opera en un rango térmico de -5°C a 60°C, asegurando funcionalidad en condiciones climáticas variables.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Tubería RK15 clasificación 3321<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Longitud: 3 metros<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Diámetro externo: 20 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Diámetro interno: 16.9 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Auto-extinguible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Resistencia: 750N (76 kg) x 2 joules<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Muelle para curvas en frío<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Rango térmico: -5°C a 60°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 4px 0;*>• Resistencia mecánica: 750N (76 kg)<li style='padding: 4px 0;*>• Resistencia a impactos: 2 joules<li style='padding: 4px 0;*>• Rango térmico operativo: -5°C a 60°C<li style='padding: 4px 0;*>• Propiedad: Auto-extinguible<li style='padding: 4px 0;*>• Propiedad: Libre de halógenos<li style='padding: 4px 0;*>• Curvas en frío: Con muelle integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 4px 0;*>• Material: PVC<li style='padding: 4px 0;*>• Longitud del tramo: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 4px 0;*>• Diámetro externo: 20 mm<li style='padding: 4px 0;*>• Diámetro interno: 16.9 mm<li style='padding: 4px 0;*>• Área permisible para cable: 16.9 mm<li style='padding: 4px 0;*>• Clasificación: 3321</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 4px 0;*>• Instalaciones de telecomunicaciones (vídeo, voz, datos)<li style='padding: 4px 0;*>• Instalaciones de seguridad y control<li style='padding: 4px 0;*>• Automatización industrial</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Seguridad pasiva contra incendios sin emisión de gases tóxicos
Característica 2	Resistencia mecánica 750N para protección de cables en entornos exigentes
Característica 3	Curvas en frío con muelle integrado sin herramientas adicionales
Característica 4	Rango térmico -5°C a 60°C para instalaciones en climas variables
Característica 5	Compatible con sistemas eléctricos, de datos, vídeo y control de accesos
Característica 6	Área interna 16.9 mm optimizada para cableado de telecomunicaciones