



Tubo Rígido PVC / Auto-Extinguible Clase 3321 / Diámetro 16 mm / Área 13 mm / Tramo 3 m (9.8 ft) / Libre de Halógenos / 750N Resistencia

SKU: DX-25-316 Marca: GEWISS Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$66.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tubo rígido de PVC auto-extinguible clase 3321 para canalización de cables en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y de seguridad. Diseñado con diámetro interno de 13 mm y externo de 16 mm, ofrece resistencia mecánica de 750N (76 kg) con protección de 2 joules contra impactos. Su composición libre de halógenos lo hace apto para redes de voz, datos, video y sistemas de automatización. Incluye muelle para ejecución de curvas en frío sin equipamiento especial. Tramo estándar de 3 metros (9.8 ft) facilita planificación y reducción de uniones en tendidos.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Clasificación 3321 para seguridad eléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tubo auto-extinguible de -5°C a 60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resistencia 750N (76 kg) de carga<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diámetro interno 13 mm, externo 16 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Libre de halógenos para telecomunicaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Largo estándar de 3 metros (9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aplicaciones: instalaciones eléctricas, telecomunicaciones (vídeo, voz, datos), seguridad y control (automatización, alarmas, control de acceso)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Clasificación: 3321<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Auto-extinguible: -5°C a 60°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia: 750N (76 kg) x 2 joules<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Libre de halógenos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Largo: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro externo: 16 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro interno: 13 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Área útil al 40%: 53.09 mm²<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad: 2 cables CAT 5e / 1 cable CAT 6 / 1 cable CAT 6A</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tubo rígido PVC auto-extinguible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Muelle para curvas en frío</div></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Capacidad de Llenado de Tuberías GEWISS</h3><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><thead><tr style='border-bottom: 2px solid rgba(150, 150, 150, 0.4);*><th style='padding: 10px; text-align: left; font-weight: 600;*>Diámetro interno</th><th style='padding: 10px; text-align: left; font-weight: 600;*>Área útil al 40%</th><th style='padding: 10px; text-align: center; font-weight: 600;*>CAT 5e</th><th style='padding: 10px; text-align: center; font-weight: 600;*>CAT 6</th><th style='padding: 10px; text-align: center; font-weight: 600;*>CAT 6A</th></tr></thead><tbody><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);*><td style='padding: 10px;*>13 mm</td><td style='padding: 10px;*>53.09 mm²</td><td style='padding: 10px; text-align: center;*>2 cables</td><td style='padding: 10px; text-align: center;*>3 cables</td><td style='padding: 10px; text-align: center;*>1 cable</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);*><td style='padding: 10px;*>16.9 mm</td><td style='padding: 10px;*>89.72 mm²</td><td style='padding: 10px; text-align: center;*>4 cables</td><td style='padding: 10px; text-align: center;*>5 cables</td><td style='padding: 10px; text-align: center;*>2 cables</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);*><td style='padding: 10px;*>21.4 mm</td><td style='padding: 10px;*>143.87 mm²</td><td style='padding: 10px; text-align: center;*>5 cables</td><td style='padding: 10px; text-align: center;*>7 cables</td><td style='padding: 10px; text-align: center;*>3 cables</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*><td style='padding: 10px;*>27.8 mm</td><td style='padding: 10px;*>242.79 mm²</td><td style='padding: 10px; text-align: center;*>7 cables</td><td style='padding: 10px; text-align: center;*>12 cables</td><td style='padding: 10px; text-align: center;*>5 cables</td></tr></tbody></table><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 10px;*>* Valores referenciales para primera instalación. Consultar normativa local para llenados adicionales.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Clasificación 3321 para máxima seguridad eléctrica en instalaciones
Característica 2	Resistencia 750N (76 kg) para protección mecánica de cables
Característica 3	Libre de halógenos para instalaciones de telecomunicaciones seguras
Característica 4	Muelle integrado para curvas en frío sin herramientas adicionales
Característica 5	Área útil 53.09 mm² compatible con 2 cables CAT 5e o 1 cable CAT 6/6A
Característica 6	Rango -5°C a 60°C para interiores y ambientes controlados