



Tubería Rígida RK15 / PVC Auto-Extinguible / Diámetro 40 mm / Área 35.4 mm / Tramo 3 m (9.8 ft) / Clasificación 3321 / Resistencia 750N

SKU: DX-25-340 Marca: GEWISS Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$276.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tubería rígida RK15 de PVC auto-extinguible clasificación 3321, diseñada para instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y sistemas de seguridad. Presenta diámetro externo de 40 mm con área interna de 35.4 mm para el paso de cables. Fabricada con material libre de halógenos que no emite gases tóxicos en combustión. Resistencia mecánica de 750N (76 kg) con capacidad de soportar impactos de 2 joules. Incluye muelle para facilitar la ejecución de curvas en frío durante la instalación. Operativa en rango térmico de -5°C a 60°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tubería RK15, clasificación 3321<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Longitud: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diámetro externo: 40 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diámetro interno: 35.4 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Auto-extinguible, rango térmico: -5°C a 60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resistencia: 750N (76 kg) x 2 joules<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Libre de halógenos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Muelle disponible para curvas en frío<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Accesorios en L (codo) y T (tee): no disponibles</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Clasificación: 3321<li style='padding: 5px 0;*>• Tipo: Tubería RK15 de alta resistencia<li style='padding: 5px 0;*>• Auto-extinguible<li style='padding: 5px 0;*>• Rango térmico: -5°C a 60°C<li style='padding: 5px 0;*>• Resistencia: 750N (76 kg)<li style='padding: 5px 0;*>• Impacto: 2 joules<li style='padding: 5px 0;*>• Libre de halógenos<li style='padding: 5px 0;*>• Curvas en frío: con muelle</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Dimensiones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Longitud: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 5px 0;*>• Diámetro externo: 40 mm<li style='padding: 5px 0;*>• Diámetro interno: 35.4 mm<li style='padding: 5px 0;*>• Material: PVC<li style='padding: 5px 0;*>• Color: Gris</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Instalaciones eléctricas<li style='padding: 5px 0;*>• Telecomunicaciones (video, voz, datos)<li style='padding: 5px 0;*>• Seguridad y control<li style='padding: 5px 0;*>• Automatización<li style='padding: 5px 0;*>• Alarmas<li style='padding: 5px 0;*>• Control de acceso</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Auto-extinguible libre de halógenos para mayor seguridad en incendios
Característica 2	Resistencia mecánica 750N con protección contra impactos de 2 joules
Característica 3	Rango térmico -5°C a 60°C para instalaciones en diversos ambientes
Característica 4	Compatible con curvas en frío mediante muelle integrado
Característica 5	Aplicación en eléctrico, telecomunicaciones y sistemas de seguridad
Característica 6	Material RK15 clasificación 3321 de alta resistencia estructural