



Tubo Rígido PVC / 50 mm Diámetro Externo / 44.3 mm Área Permissible / 3 m (9.8 ft) / Auto-Extinguible / Libre de Halógenos / 750N Resistencia

SKU: DX-25-350 Marca: GEWISS Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$422.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tubo rígido de PVC auto-extinguible diseñado para canalización de cables en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y sistemas de seguridad. Con diámetro externo de 50 mm y área interna de 44.3 mm, permite el paso ordenado de conductores de video, voz, datos, automatización, alarmas y control de acceso. Su material libre de halógenos minimiza la emisión de gases tóxicos en condiciones de combustión. La resistencia mecánica de 750N (76 kg) con impacto de 2 joules garantiza integridad estructural en entornos de obra. Incluye muelle incorporado para realizar curvas en frío sin deformación del conducto. Operativo en rango de temperatura de -5°C a 60°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Clasificación RK15 / 3321<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Longitud: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diámetro externo: 50 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diámetro interno: 44.3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Auto-extinguible: -5°C a 60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resistencia: 750N (76 kg) × 2 joules<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material libre de halógenos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Muelle para curvas en frío<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Accesorios en L (codo) y T (tee): no disponibles</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Auto-extinguible: -5°C a 60°C<li style='padding: 5px 0;*>• Resistencia mecánica: 750N (76 kg)<li style='padding: 5px 0;*>• Resistencia al impacto: 2 joules<li style='padding: 5px 0;*>• Material libre de halógenos<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Longitud: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 5px 0;*>• Diámetro externo: 50 mm<li style='padding: 5px 0;*>• Diámetro interno: 44.3 mm<li style='padding: 5px 0;*>• Material: PVC<li style='padding: 5px 0;*>• Color: Gris<li style='padding: 5px 0;*>• Muelle para curvas en frío: incorporado<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Instalaciones eléctricas<li style='padding: 5px 0;*>• Telecomunicaciones (video, voz, datos)<li style='padding: 5px 0;*>• Seguridad y control (automatización, alarmas, control de acceso)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Auto-extinguible de -5°C a 60°C para mayor seguridad pasiva
Característica 2	Resistencia 750N (76 kg) con impacto de 2 joules
Característica 3	Libre de halógenos que reduce toxicidad en caso de incendio
Característica 4	Muelle incorporado para curvas en frío sin herramientas adicionales
Característica 5	Compatible con instalaciones eléctricas, telecomunicaciones y seguridad
Característica 6	Tramo de 3 m (9.8 ft) para despliegues versátiles en campo