



Tubo Termoencogible / Relación 2:1 / Diámetro 1/2" Recuperado 6.35 mm / Poliolefina / -55°C a +135°C / 900 V/mil

SKU: 5174-112-1 Marca: PARTS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$158.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo termoencogible de poliolefina con relación de contracción 2:1, diseñado para aplicaciones de aislamiento eléctrico y protección mecánica de cables en entornos industriales. Su rango de temperatura operativo de -55°C a +135°C permite instalaciones en condiciones ambientales severas, incluyendo espacios exteriores y equipos sometidos a ciclos térmicos. La resistencia dieléctrica de 900 V/mil garantiza la integridad del aislamiento eléctrico, mientras que su composición de poliolefina ofrece resistencia a solventes, ácidos y bases comunes en instalaciones de telecomunicaciones, energía y control. El diámetro interno de 12.7 mm (0.5 in) se reduce a 6.35 mm (0.25 in) tras la aplicación de calor, permitiendo un ajuste conforme sobre conectores, empalmes y terminaciones de cable. Cumple con normativas UL, CSA y AS23053/5 para uso en infraestructura crítica.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Relación de contracción: 2:1Diámetro interno: 0.5 in (12.7 mm)Diámetro recuperado: 6.35 mm (0.25 in)Material: Poliolefina (PO)Temperatura de operación: -55°C a +135°CTemperatura mínima de encogimiento: 100°CResistencia dieléctrica: 900 V/milResistente a químicos: SíCertificaciones: UL, CSA, AS23053/5</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Tensión de ruptura: 2400 psiElongación: 400%Cambio longitudinal: ±5%Módulo secante (2%): 13,000 psi</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Propiedades Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Densidad: 0.93 (claro), 1.3 (opaco)Material base: PoliolefinaColor: NegroLongitud: 1.2 m</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Tubo termoencogible negro 1.2 mDiámetro 1/2' (12.7 mm)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contracción 2:1 para instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 2	Rango operativo -55°C a +135°C para ambientes extremos
Característica 3	Resistencia dieléctrica 900 V/mil para protección eléctrica confiable
Característica 4	Material poliolefina resistente a solventes y agentes químicos
Característica 5	Diámetro recuperado 6.35 mm para sellado preciso de cables
Característica 6	Certificaciones UL, CSA y AS23053/5 para aplicaciones industriales estandarizadas