



Tubo Termoencogible / 1.5 in (38.10 mm) / Relación 2:1 / Poliolefina / 1.2 m / -55°C a +135°C / Negro

SKU: 5174-1112-1    Marca: PARTS    Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$642.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tubo termoencogible de poliolefina diseñado para aplicaciones de aislamiento, sellado y protección mecánica de empalmes y terminales en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Su relación de contracción 2:1 permite un ajuste uniforme sobre componentes de diversos diámetros, garantizando una cobertura hermética y estable. El material poliolefina ofrece alta resistencia a agentes químicos, humedad y crecimiento de hongos, prolongando la vida útil de las conexiones protegidas. Opera en un amplio espectro térmico desde -55°C hasta +135°C en condiciones continuas, con capacidad de resistencia puntual hasta 300°C. Su propiedad autoextinguible y resistencia dieléctrica de 900 V aseguran protección en entornos donde la seguridad eléctrica es crítica.

**Características Generales**

- Relación de contracción: 2:1
- Material: Poliolefina (PO)
- Color: Negro
- Longitud: 1.2 m (3.9 ft)
- Diámetro interno: 1.5 in (38.10 mm)
- Diámetro recuperado: 19.05 mm
- Elongación: 400%
- Temperatura mínima de encogimiento: 100°C
- Rango de temperatura de operación continua: -55°C a +135°C
- Resistencia térmica puntual: 300°C
- Resistencia dieléctrica: 900 V
- Propiedad autoextinguible
- Resistente a químicos y hongos

**Desempeño**

Relación de contracción: 2:1

Elongación: 400%

Temperatura mínima de encogimiento: 100°C

Rango operativo continuo: -55°C a +135°C

Resistencia térmica puntual: 300°C

Resistencia dieléctrica: 900 V

Autoextinguible

**Físicas / Eléctricas**

Material: Poliolefina (PO)

Color: Negro

Longitud: 1.2 m (3.9 ft)

Diámetro interno: 1.5 in (38.10 mm)

Diámetro recuperado: 19.05 mm

Resistente a químicos y hongos

Contenido del Paquete

1 x Tubo termoencogible negro de poliolefina, 1.2 m de longitud

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Relación de contracción 2:1 para ajuste preciso sobre cables y conectores |
| Característica 2 | Resistencia dieléctrica de 900 V para protección eléctrica confiable      |
| Característica 3 | Rango operativo -55°C a +135°C para entornos industriales extremos        |
| Característica 4 | Material poliolefina resistente a químicos, humedad y hongos              |
| Característica 5 | Autoextinguible con resistencia térmica puntual de 300°C                  |
| Característica 6 | Diámetro recuperado 19.05 mm con elongación del 400%                      |