



Tubo Termoencogible / Relación 2:1 / Poliolefina / 1/8" (3.18 mm) / Longitud 1.2 m (3.9 ft) / Negro

SKU: 5174-118-BK Marca: PARTS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$115.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo termoencogible de poliolefina con relación de contracción 2:1, diseñado para aislamiento, sellado y protección mecánica de empalmes y terminales eléctricos en instalaciones de telecomunicaciones, redes de datos y sistemas de control industrial. Su material poliolefina ofrece resistencia superior a agentes químicos, aceites y solventes, con estabilidad dimensional en rangos térmicos extremos. La resistencia dieléctrica de 900 V garantiza integridad del aislamiento en aplicaciones de baja y media tensión. El diámetro interno de 1/8" (3.18 mm) con recuperación a 1.57 mm permite adaptación precisa a conductores de sección reducida. Longitud de 1.2 m (3.9 ft) para múltiples aplicaciones por unidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Relación de contracción: 2:1Material: Poliolefina (PO)Color: NegroLongitud: 1.2 m (3.9 ft)Diámetro interno: 0.125 in (3.18 mm)Diámetro recuperado: 0.062 in (1.57 mm)Temperatura de operación: -55°C a +135°CTemperatura mínima de encogimiento: 100°CResistencia dieléctrica: 900 VResistencia a tensión: 2400 psiResistencia a flexión: 400°Resistente a químicos: Sí</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico y Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Relación de contracción: 2:1Resistencia dieléctrica: 900 VResistencia a tensión: 2400 psiResistencia a flexión: 400°Resistente a químicos: Sí</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Térmicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Poliolefina (PO)Color: NegroLongitud: 1.2 m (3.9 ft)Diámetro interno: 0.125 in (3.18 mm)Diámetro recuperado: 0.062 in (1.57 mm)Temperatura de operación: -55°C a +135°CTemperatura mínima de encogimiento: 100°C</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tubo termoencogible negro 1/8" x 1.2 m</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contracción 2:1 para sellado preciso de conexiones eléctricas
Característica 2	Poliolefina resistente a químicos y temperaturas extremas
Característica 3	Resistencia dieléctrica 900 V para protección de aislamiento eléctrico
Característica 4	Rango operativo -55°C a +135°C para entornos industriales severos
Característica 5	Diámetro recuperado 1.57 mm para ajuste hermético en cables finos
Característica 6	Resistencia a tensión 2400 psi con flexibilidad 400° para instalaciones dinámicas