



Tubo Termoencogible / Relación 2:1 / Diámetro 50.8 mm / Longitud 1.2 m (3.9 ft) / Poliolefina / -55°C a +135°C / 900 V/mil

SKU: 5174-1200-1 Marca: PARTS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$633.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tubo termoencogible de poliolefina con relación de contracción 2:1, diseñado para aplicaciones de aislamiento, sellado y protección mecánica de empalmes y terminales en instalaciones de cableado estructurado, eléctrico y de telecomunicaciones. Su diámetro interno de 50.8 mm se reduce a 25.4 mm al aplicar calor, garantizando un ajuste conforme sobre superficies irregulares. Opera en un rango térmico de -55°C a +135°C con resistencia dieléctrica de 900 V/mil, lo que lo hace apto para entornos industriales, exteriores y aplicaciones con exposición a químicos y solventes. La longitud de 1.2 m permite cubrir múltiples puntos de empalme sin necesidad de uniones adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Relación de contracción 2:1 para ajuste perfecto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Temperatura de operación: -55°C a +135°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resistencia dieléctrica: 900 V/mil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material de poliolefina (PO) resistente a químicos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diámetro interno: 50.8 mm (2.0 in) / Diámetro recuperado: 25.4 mm (1.0 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Longitud: 1.2 m (3.9 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Espesor de pared recuperado: 1.14 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Temperatura mínima de encogimiento: 100°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resistencia a solventes y no corrosivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Color: negro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Relación de contracción: 2:1<li style='padding: 6px 0;*>• Temperatura de operación: -55°C a +135°C<li style='padding: 6px 0;*>• Temperatura mínima de encogimiento: 100°C<li style='padding: 6px 0;*>• Resistencia dieléctrica: 900 V/mil<li style='padding: 6px 0;*>• Resistencia a químicos: Sí<li style='padding: 6px 0;*>• Resistencia a solventes: Sí<li style='padding: 6px 0;*>• No corrosivo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Material: Poliolefina (PO)<li style='padding: 6px 0;*>• Diámetro interno: 2.0 in (50.8 mm)<li style='padding: 6px 0;*>• Diámetro recuperado: 1.0 in (25.4 mm)<li style='padding: 6px 0;*>• Longitud: 1.2 m<li style='padding: 6px 0;*>• Espesor de pared recuperado: 1.14 mm<li style='padding: 6px 0;*>• Color: Negro</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Propiedades Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Resistencia a la tensión: 2400 psi<li style='padding: 6px 0;*>• Elongación: 400%<li style='padding: 6px 0;*>• Cambio longitudinal: ±5%<li style='padding: 6px 0;*>• Módulo secante: Especificado</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contracción 2:1 para ajuste hermético sobre conectores y cables
Característica 2	Rango operativo -55°C a +135°C para entornos industriales extremos
Característica 3	Resistencia dieléctrica 900 V/mil para aislamiento eléctrico confiable
Característica 4	Material poliolefina resistente a solventes y agentes químicos
Característica 5	Espesor recuperado 1.14 mm para protección mecánica durable
Característica 6	Longitud 1.2 m para cobertura de múltiples empalmes o tramos