



Tubo Termoencogible / 3/32" / Relación 2:1 / 1.2 m (3.9 ft) / Poliolefina / -55°C a +135°C / Negro

SKU: 5174-1332-BK Marca: PARTS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$110.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Tubo termoencogible de poliolefina diseñado para aplicaciones de aislamiento eléctrico, sellado mecánico y protección de cables en entornos industriales. Su relación de contracción 2:1 garantiza un ajuste uniforme sobre conductores y empalmes de diversos diámetros. La formulación de poliolefina ofrece equilibrio entre propiedades eléctricas, físicas y químicas, con resistencia a solventes, aceites y condiciones térmicas adversas. La temperatura mínima de encogimiento de 100°C permite su aplicación con herramientas de calor estándar. Presentación de 1.2 metros en color negro para identificación y protección UV.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Diámetro nominal: 3/32" (2.36 mm interno / 1.17 mm recuperado)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Longitud: 1.2 m (3.9 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Material: Poliolefina (PO) retardante a la llama<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Relación de contracción: 2:1<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Temperatura de operación: -55°C a +135°C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Resistencia dieléctrica: 900 V/mil<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Resistencia a químicos: Sí<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Color: Negro</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Propiedades Eléctricas</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">Resistencia dieléctrica: 900 V/mil
Balance de propiedades eléctricas, físicas y químicas</p></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Propiedades Físicas y Térmicas</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">Resistencia a la tensión: 2400 psi
Elongación: 400%
Rango térmico: -55°C a +135°C
Temperatura mínima de encogimiento: 100°C</p></div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del Paquete</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">1 tubo termoencogible de poliolefina
Longitud: 1.2 m (3.9 ft)
Diámetro: 3/32"
Color: Negro</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste seguro con contracción radial 2:1 uniforme
Característica 2	Resistencia dieléctrica 900 V/mil para protección eléctrica superior
Característica 3	Rango térmico industrial -55°C a +135°C para entornos extremos
Característica 4	Material poliolefina retardante a la llama y resistente a químicos
Característica 5	Diámetro interno 2.36 mm con precisión de recuperación a 1.17 mm
Característica 6	Elongación 400% y resistencia a la tensión 2400 psi para durabilidad mecánica