



Tube Termoenrollable / 3/8" (9.53 mm) / Reducción 2:1 / 1.2 m (3.9 ft) / Poliolefina / -55°C a 135°C

SKU: 5174-138-BK Marca: PARTS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$149.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tube termoenrollable de poliolefina negra diseñado para aplicaciones de aislamiento eléctrico, identificación y agrupamiento de cables en entornos industriales. Su proporción de reducción 2:1 permite una adaptación versátil sobre conductores y empalmes de diversos diámetros. El material ofrece estabilidad térmica en un rango operativo extremo de -55°C a 135°C, con resistencia dieléctrica de 900 V/mil que garantiza protección contra fallas eléctricas. Cumple con normativas aeronáuticas SAE-AMS-DTL-23053/5 y está reconocido por UL y CSA para instalaciones hasta 600V, lo que lo hace apto para arneses de cableado, terminales y cubiertas protectoras en infraestructura crítica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Poliolefina negra, resistente a corrosión, hongos y solventes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 1.2 m (3.9 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro nominal: 3/8" (9.53 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Proporción de reducción: 2:1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: -55°C a 135°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia dieléctrica: 900 V/mil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a la tensión: 2400 psi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Elongación: 400%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cambio longitudinal: ±5%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistividad volumétrica: 10¹⁵ ohm/cm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico y Eléctrico</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia a la tensión: 2400 psi</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Elongación: 400%</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia dieléctrica: 900 V/mil</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistividad volumétrica: 10¹⁵ ohm/cm</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Típicas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aislamiento eléctrico en empalmes y terminales</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cubierta para arneses de alambres</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Identificación de cables</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Agrupamiento de cables</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Embalaje y protección mecánica</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislante eléctrico certificado UL hasta 600V a 125°C
Característica 2	Resistencia dieléctrica 900 V/mil para alta protección
Característica 3	Rango operativo extremo -55°C a 135°C
Característica 4	Inmunidad a corrosión, hongos y solventes industriales
Característica 5	Reducción 2:1 para adaptación precisa en múltiples diámetros
Característica 6	Cumple normas SAE-AMS-DTL-23053/5, AMS-3636 y AMS-3637