



Tubos de Conexión para Videowall LED / Montaje en Piso / Tubo Cuadrado 80 mm (3.1") / Altura Total 813.6 mm (32.0") / Separación 918 mm (36.1")

SKU: SDJH146 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Montajes

\$2,022.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de tubos de conexión diseñado para la construcción de estructuras de soporte de videowall LED en instalaciones de piso. Fabricado con tubo cuadrado de 80 mm de sección que proporciona rigidez estructural y resistencia a las cargas de los paneles de visualización. La configuración de dos tubos de pie con soporte de poste central permite una base estable con altura total de 813.6 mm, facilitando el montaje de muros de pantallas en entornos comerciales, corporativos y de control. El kit incluye todos los elementos de fijación y herramientas necesarias para la instalación sin requerir componentes adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tubos de conexión para estructura de videowall LEDMontaje en piso con máxima estabilidadTubo cuadrado de 80 mm (3.1') de diámetroAltura total de 813.6 mm (32.0')Distancia entre tubos de 918 mm (36.1')Incluye 14 tornillos M8 x 10 mm y 4 tornillos M8 x 45 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Altura total: 813.6 mm (32.0')Anchura total: 918 mm (36.1')Longitud tubo pie izquierdo: 750 mm (29.5')Longitud tubo pie derecho: 750 mm (29.5')Diámetro tubo cuadrado: 80 mm (3.1')Distancia entre tubos: 918 mm (36.1')</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Componentes Incluidos</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Tubo del pie izquierdo (A)Tubo del pie derecho (B)Tubo cuadrado (C)Soporte de poste (D)Tapa: 4 unidades (E)Tornillo M8 x 10 mm: 14 unidades (F)Tornillo M8 x 45 mm: 4 unidades (G)Llave Allen 5 mm (H)Llave Allen 6 mm (I)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Información del Producto</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Modelo: SDJH146Marca: EPCOM INDUSTRIALAplicación: Estructura de videowall LEDTipo de montaje: Piso</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura de suelo con máxima estabilidad para videowalls LED
Característica 2	Tubos de pie de 750 mm (29.5") para nivelación precisa
Característica 3	Kit completo con tornillería M8 y llaves Allen incluidas
Característica 4	Tapas de acabado para protección de extremos de tubo
Característica 5	Separación de 918 mm (36.1") para alineación modular de paneles
Característica 6	Compatible con estructuras de videowall de configuración estándar

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 08:23