



Kit de Patas para Montaje / Tubos 38x45 y 38x60 mm / Viga Principal 3560 mm (11.7 ft) / Acero Galvanizado / Diseño Modular

SKU: LEGSGM10X2ST Marca: EPCOM POWERLINE

\$4,987.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este kit de patas para montaje proporciona una base estructural completa para instalaciones profesionales que requieren máxima estabilidad y resistencia. El conjunto incluye tuberías frontales, traseras y de soporte, junto con vigas principales de mayor sección, todos fabricados en acero galvanizado que garantiza protección anticorrosión en entornos exigentes. La arquitectura modular permite ensamblaje rápido sin comprometer la integridad estructural, ideal para soportar cargas significativas en aplicaciones de telecomunicaciones, seguridad y tecnología industrial. Cada componente ha sido dimensionado para distribuir eficientemente las tensiones y mantener el equilibrio dimensional del conjunto montado.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Acero galvanizado anticorrosión para máxima longevidad en exteriores<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Diseño modular que acelera el proceso de instalación<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Alta resistencia estructural en tuberías de sección 38x45 mm<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Estabilidad optimizada con patas traseras de 1610 mm (5.3 ft)<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Equilibrio estructural mediante soportes laterales de 1571 mm (5.2 ft)<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Viga principal reforzada 38x60x3560 mm (11.7 ft) para cargas extremas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Tubería Perna Frontal (EPL-FL-444)</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Dimensiones: 38 x 45 x 444 mm (1.46 ft)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Cantidad: 2 unidades</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Material: Acero galvanizado</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Característica: Alta resistencia</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Tubería Perna Trasera (EPL-BL-1610)</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Dimensiones: 38 x 45 x 1610 mm (5.28 ft)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Característica: Estabilidad optimizada</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Tubería Perna Soporte (EPL-SL-1571)</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Cantidad: 2 unidades</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Material: Acero galvanizado</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Característica: Equilibrio estructural</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Viga Principal (EPL-MB-3560)</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Dimensiones: 38 x 60 x 3560 mm (11.68 ft)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Cantidad: 2 unidades</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Material: Acero galvanizado</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Característica: Durabilidad extrema</p></div></div><div style='margin-top: 24px; padding: 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Resumen del Kit</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Total de componentes: 8 unidades (2 de cada tipo)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Secciones transversales: 38x45 mm (patas) / 38x60 mm (viga principal)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Tratamiento superficial: Galvanizado anticorrosión</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Compatibilidad: Diseñado para integración con kit EPL-GM01-2X2ST</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en acero galvanizado anticorrosión
Característica 2	Diseño modular para instalación rápida y eficiente
Característica 3	Alta resistencia estructural en componentes principales
Característica 4	Estabilidad optimizada en patas traseras extendidas
Característica 5	Equilibrio estructural con soportes laterales reforzados
Característica 6	Durabilidad extrema en viga principal de carga