



Tuerca con Resorte / 1/4 Pulgadas / Acero Inoxidable 304 / Ajuste Preciso / Resistente a Corrosión

SKU: CH-TCA-R-6 Marca: CHAROFIL Categoría: Fijación

\$9.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tuerca con resorte fabricada en acero inoxidable 304, diseñada para aplicaciones que requieren ajuste preciso y fijación segura en entornos exigentes. Su diámetro de 1/4 pulgadas garantiza compatibilidad con sistemas de montaje estándar en infraestructura de telecomunicaciones, racks y equipos de red. El mecanismo de resorte integrado permite un ajuste controlado que mantiene la tensión bajo vibraciones y cambios térmicos. La resistencia a la corrosión la hace apta para instalaciones en ambientes interiores e industriales con humedad moderada. El acabado pulido no solo extiende la vida útil sino que facilita el mantenimiento y previene la acumulación de contaminantes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tuerca con resorte para ajuste preciso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diámetro estándar 1/4 pulgadas compatible con múltiples sistemas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Acero inoxidable 304 resistente a corrosión y óxido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Alta resistencia mecánica para aplicaciones exigentes<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Acabado pulido para mayor durabilidad y limpieza</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones del Producto</h4><div style='margin-bottom: 10px;*>Tipo: Tuerca con resorte</div><div style='margin-bottom: 10px;*>Diámetro: 1/4 pulgadas</div><div style='margin-bottom: 10px;*>Material: Acero inoxidable 304</div><div>Acabado: Pulido</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Propiedades Mecánicas</h4><div style='margin-bottom: 10px;*>Resistencia a corrosión: Alta (ambientes húmedos)</div><div style='margin-bottom: 10px;*>Resistencia mecánica: Alta (aplicaciones exigentes)</div><div style='margin-bottom: 10px;*>Mecanismo de ajuste: Resorte integrado</div><div>Compatibilidad: Sistemas con rosca 1/4</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><div>Tuerca con resorte de 1/4 pulgadas en acero inoxidable 304</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste preciso con mecanismo de resorte integrado
Característica 2	Diámetro estándar 1/4 pulgadas para compatibilidad universal
Característica 3	Acero inoxidable 304 con alta resistencia a corrosión y oxidación
Característica 4	Diseño ergonómico que reduce tiempo de instalación
Característica 5	Resistencia mecánica para condiciones de carga exigentes
Característica 6	Acabado pulido que facilita limpieza y mantiene integridad estructural