



Tuerca de retención / Aleación de alta resistencia / Bloqueo de válvula de succión / Compatibilidad series 400 a 640

SKU: 7049135 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$59.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Tuerca de retención Valox diseñada para el bloqueo de válvula de succión en motores FAAC de las series 400, 402, 422, 615, 620 y 640. Fabricada en aleación de alta resistencia, esta pieza garantiza un ajuste preciso que optimiza el rendimiento del sistema hidráulico. Su construcción robusta la hace ideal para entornos industriales exigentes, mientras que su resistencia a la corrosión asegura una larga vida útil con mantenimiento mínimo. Es un componente esencial para la automatización de puertas y sistemas de control hidráulico que requieren fiabilidad operativa continua.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Compatibilidad con motores FAAC series 400, 402, 422, 615, 620 y 640Construcción robusta para uso industrial continuoFácil instalación que reduce tiempos de paradaAjuste preciso para máximo rendimiento hidráulicoMaterial duradero con alta resistencia a la corrosiónDiseño específico para bloqueo de válvula de succión<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Motores de automatización de puertasSistemas industriales de movimientoEquipos de control hidráulico<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Aleación de alta resistencia</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Series 400, 402, 422, 615, 620, 640</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Tuerca de retención</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Uso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Bloqueo de válvula de succión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Contenido del paquete</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1 x tuerca de retención Valox</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con motores FAAC series 400 a 640
Característica 2	Construcción robusta para uso industrial
Característica 3	Ajuste preciso para máximo rendimiento
Característica 4	Material resistente a la corrosión
Característica 5	Diseño específico para bloqueo de válvula
Característica 6	Mantenimiento mínimo y fácil instalación