



Tuerca Hexagonal / 1/4" (6.3 mm) / Acabado Tropicalizado / Resistente a Corrosión / Uso Exterior

SKU: CH-TCA-H-6TR Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios

\$2.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tuerca hexagonal de 1/4" (6.3 mm) con acabado tropicalizado, diseñada para aplicaciones en exteriores y zonas húmedas. El tratamiento especial de níquel y cromado proporciona alta resistencia a la corrosión en ambientes salinos, tropicales e industrialmente agresivos. Este componente prolonga la vida útil de los sistemas de canalización en condiciones donde la humedad y la salinidad son factores críticos, como instalaciones costeras o entornos químicos. El acabado brillante mantiene una apariencia profesional mientras reduce la necesidad de mantenimiento recurrente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tuerca hexagonal de 1/4" (6.3 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado tropicalizado resistente a la corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material niquelado y cromado para ambientes salinos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Durabilidad industrial y mantenimiento reducido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado brillante que mejora la estética visual<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ideal para zonas húmedas y costeras</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a la corrosión en ambientes agresivos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección en condiciones tropicales y húmedas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Apto para zonas costeras e industrias químicas<li style='padding: 6px 0;'>Durabilidad extendida con mínimo deterioro</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 1/4" (6.3 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Forma hexagonal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado tropicalizado (níquel y cromado)<li style='padding: 6px 0;'>Acabado brillante</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistemas de canalización exterior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalaciones en zonas húmedas<li style='padding: 6px 0;'>Entornos costeros con alta salinidad</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recubrimiento de níquel y cromado para ambientes salinos
Característica 2	Resistencia a la corrosión en condiciones tropicales y húmedas
Característica 3	Durabilidad industrial con mantenimiento reducido
Característica 4	Protección extendida en zonas costeras e industrias químicas
Característica 5	Acabado brillante que mejora la estética de la instalación
Característica 6	Diseñada para sistemas de canalización en exteriores