



Tuerca Hexagonal Industrial / Acero Inoxidable 304 / 3/8" / Resistencia 800 MPa / Anticorrosivo

SKU: CH-TCA-H-9 Marca: CHAROFIL Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$1.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tuerca hexagonal industrial fabricada en acero inoxidable 304, diseñada para aplicaciones que demandan alta resistencia mecánica y durabilidad en condiciones adversas. Compatible con pernos estándar de 3/8 pulgada, proporciona un ajuste preciso y seguro gracias a su geometría hexagonal de seis lados. El recubrimiento anticorrosivo permite su uso en ambientes extremos, mientras que su resistencia a tracción de 800 MPa garantiza integridad estructural bajo cargas significativas. Ideal para instalaciones industriales, infraestructura y equipos sometidos a esfuerzos mecánicos constantes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tuerca hexagonal para aplicaciones industriales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Acero inoxidable 304<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tuerca hexagonal para aplicaciones industriales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Recubrimiento anticorrosivo para ambientes extremos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resistencia a tracción: 800 MPa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño hexagonal para ajuste preciso y seguro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a tracción: 800 MPa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero inoxidable 304<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recubrimiento anticorrosivo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Tuerca hexagonal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: Pernos de 3/8 pulgada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Geometría: Hexagonal de seis lados</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Tuerca hexagonal CHAROFIL CHTCAH9 de 3/8 pulgada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable 304 para durabilidad en ambientes industriales
Característica 2	Compatibilidad con pernos estándar de 3/8 pulgada
Característica 3	Recubrimiento anticorrosivo para condiciones extremas
Característica 4	Resistencia a tracción de 800 MPa para cargas mecánicas exigentes
Característica 5	Diseño hexagonal para ajuste preciso con herramientas estándar
Característica 6	Material inoxidable reduce mantenimiento y sustitución frecuente