



Tuerca Hexagonal / 5/16" (7.9 mm) / Acabado Níquel-Cromo / Resistente a Corrosión / Uso Exterior e Industrial

SKU: CH-TCA-H-7TR Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios

\$2.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tuerca hexagonal de 5/16' (7.9 mm) con acabado tropicalizado de níquel y cromo, diseñada para aplicaciones en ambientes húmedos, salinos o tropicales extremos. El recubrimiento especial minimiza el deterioro por corrosión en condiciones agresivas, prolongando la vida útil de los sistemas de canalización con mantenimiento reducido. Su acabado brillante mantiene una apariencia profesional incluso en zonas costeras, industrias químicas o entornos industriales donde la humedad y la salinidad son factores críticos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tuerca hexagonal estándar de 5/16' (7.9 mm)Acabado tropicalizado de níquel y cromoResistencia a la corrosión para ambientes salinosAlta durabilidad con mantenimiento mínimo requeridoAcabado brillante profesionalProtección optimizada en zonas costeras e industrialesDiseñada para ambientes tropicales extremos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Tipo: Tuerca hexagonalMedida: 5/16' (7.9 mm)Acabado: Níquel y cromadoAcabado superficial: Brillante profesional</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia Ambiental</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Ambientes salinos y tropicales extremosZonas costeras e industrialesAmbientes húmedosIndustrias químicasExterior con alta exposición a corrosión</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ventajas Operativas</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Alta resistencia a la corrosiónAlta durabilidadMantenimiento mínimo requeridoProlongación de vida útil en sistemas de canalizaciónApariencia estética profesional sostenida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recubrimiento níquel-cromo para ambientes salinos extremos
Característica 2	Mínimo mantenimiento en condiciones de alta humedad
Característica 3	Protección optimizada para zonas costeras e industriales
Característica 4	Acabado brillante que mantiene apariencia profesional
Característica 5	Diseñada para canalización en ambientes tropicales agresivos
Característica 6	Prolonga vida útil de sistemas en condiciones corrosivas