



Tuerca Hexagonal / 1/2" (12.7 mm) / Acero al Carbono Grado 2 / Galvanizada / 50 Piezas

SKU: SYS-TH-12 Marca: SURTEK Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$80.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tuerca hexagonal galvanizada fabricada en acero al carbono grado 2, diseñada para sujetar y fijar uniones de elementos desmontables en aplicaciones mecánicas, estructurales y de mantenimiento industrial. Su acabado galvanizado proporciona protección anticorrosión duradera, permitiendo su uso en entornos interiores y exteriores expuestos a condiciones ambientales variables. El diámetro interno de 12.7 mm (1/2') corresponde a medida estándar, facilitando la compatibilidad con pernos y espárragos comunes. El grosor de 10.9 mm y el diámetro externo de 18.8 mm garantizan distribución uniforme de carga y resistencia estructural en ensamblajes sometidos a tensión. Presentación en bolsa de 50 piezas optimiza gestión de inventario para operaciones de mantenimiento y producción.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Función: Sujeción y fijación de uniones desmontables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Medida: 1/2' (12.7 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Acero al carbono grado 2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Acabado: Galvanizado anticorrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro externo: 18.8 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro interno: 12.7 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Grosor: 10.9 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cantidad por paquete: 50 piezas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero al carbono grado 2
Resistencia estructural: Grosor 10.9 mm
Función: Sujeción de uniones desmontables
Compatibilidad: Pernos y espárragos 1/2' estándar</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones y Acabado</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Medida nominal: 1/2' (12.7 mm)
Diámetro externo: 18.8 mm
Diámetro interno: 12.7 mm
Grosor: 10.9 mm
Acabado: Galvanizado anticorrosión</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cantidad: 50 tuercas hexagonales
Presentación: Bolsa
Tipo: Tuerca hexagonal galvanizada 1/2'</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste preciso con diámetro externo de 18.8 mm
Característica 2	Acero al carbono grado 2 para alta resistencia mecánica
Característica 3	Acabado galvanizado que previene corrosión prolongada
Característica 4	Grosor de 10.9 mm para mayor resistencia estructural en uniones
Característica 5	Paquete de 50 piezas para inventario y reposición eficiente
Característica 6	Diseño hexagonal estándar compatible con herramientas comunes