



Tuerca Hexagonal / 1/4" (6.3 mm) / Acero al Carbón Grado 2 / Galvanizada / Bolsa 250 Piezas

SKU: SYS-TH-14 Marca: SURTEK Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$91.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tuerca hexagonal galvanizada fabricada en acero al carbón grado 2, diseñada para sujetar y fijar uniones desmontables en entornos industriales. El acabado galvanizado proporciona protección contra la corrosión, extendiendo la vida útil del componente en condiciones de uso exigentes. Su geometría hexagonal permite el apriete con herramientas estándar de 10.9 mm de diámetro externo. El grosor de 5.5 mm garantiza distribución uniforme de la carga de sujeción. Presentación en bolsa con 250 piezas para gestión eficiente de inventario en talleres, plantas de manufactura y operaciones de mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo: Tuerca hexagonal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Medida: 1/4" (6.3 mm diámetro interno)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro externo: 10.9 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Grosor: 5.5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Acero al carbón<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Grado: 2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Acabado: Galvanizado<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Presentación: Bolsa con 250 piezas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Grado 2: Resistencia mecánica estándar<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Apto para uniones desmontables frecuentes<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Carga de prueba: Aplicaciones generales</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Diámetro interno: 6.3 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Diámetro externo: 10.9 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Grosor: 5.5 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Material: Acero al carbón<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Acabado: Galvanizado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Tuercas hexagonales galvanizadas 1/4"<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Cantidad: 250 piezas por bolsa</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sujeción eficaz de uniones desmontables en aplicaciones industriales
Característica 2	Acero al carbón grado 2 para resistencia mecánica confiable
Característica 3	Acabado galvanizado para protección contra corrosión
Característica 4	Diámetro externo de 10.9 mm compatible con herramientas estándar
Característica 5	Grosor de 5.5 mm para distribución uniforme de carga
Característica 6	Bolsa con 250 piezas para mantenimiento de inventario industrial